

176297-1 ✓ 有效

AMP Universal Power

TE 内部编号 176297-1

Rectangular Power Connectors, Housing, Receptacle, Wire-to-Wire

/ Wire-to-Panel, 9 Position, 3.96 mm [.156 in] Centerline, AMP

Universal Power

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器



矩形电源连接器类型: 护套

连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 线到线, 线到面板, 线到面板

位数: 9

中心线 (间距) : 3.96 mm [.156 in]

产品特性

产品类型特性

矩形电源连接器类型	护套
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	线到线, 线到面板, 线到面板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	9
行数	3

电气特征

绝缘电阻	1000 MΩ
工作电压	300 VAC

接触件特性

端子布局	矩阵
端子基材	铜合金

端子额定电流 (最大值)	7 A
壳体内部的端子定位力	不带
端子类型	公端

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

应力消除	不带
接合对准类型	极化, 极化
接合固定	带有
接合对准	带有
面板安装特性	带有
PCB 安装固定	不带
接合固定类型	锁闩, 锁闩
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

中心线 (间距)	3.96 mm [.156 in]
壳体颜色	土黄色
外壳材料	尼龙 6/6

尺寸

连接器高度	17.6 mm [.69 in]
产品长度	29 mm [1.14 in]
行间距	4.6 mm [.181 in]

使用环境

工作温度范围	-30 – 105 °C [-22 – 221 °F]
--------	-----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝

包装特性

封装数量	500
------	-----

封装方法

Bag

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 <p>TE 产品编号 176276-1 AMP UNIVERSAL POWER PLUG 9P</p>	 <p>TE 产品编号 175153-1 UNIV POWER TAB CONT L/P</p>	 <p>TE 产品编号 176276-4 AMP UNIVERSAL POWER PLUG 9P</p>	 <p>TE 产品编号 175149-1 UNIVERSAL POWER CONN TAB</p>
---	--	---	--



该系列中的其他产品 | AMP Universal Power



客户还购买了





文档

产品图纸

UNIV POWER CAP HSG 9P P/MOUNT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_176297-1_E.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_176297-1_E.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_176297-1_E.3d_stp.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_176297-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_176297-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_176297-1_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

产品规格

Crimping of Universal Power Contact

英文版本

产品规格

日语

[AMP Universal Power Connector](#)



日语

使用说明书

AMP UNIVERSAL POWER CONNECTOR SERIES

英文版本

使用说明书 (非美国)

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本