




连接器 > 接线端子和端子排 > PCB 接线端子



接线端子连接器类型: 公端

连接器系统: 线到板

位数: 3

中心线（间距）: 5.08 mm [.2 in]

行数: 1

产品特性

产品类型特性

电线保护	带有
接线端子连接器类型	公端
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

堆叠配置	侧面可堆叠
堆叠层次	不带
位数	3
行数	1
电线进入角度	180°
电线进入位置	顶部

电气特征

工作电压	300 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	绿色
--------	----



产品方向

垂直

接触件特性

端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子基材	黄铜
端子额定电流（最大值）	10 A

端接特性

端接柱体和尾部长度	3.1 mm[.122 in]
线缆端接方法	推入式

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

外壳材料	NY - FR15
中心线（间距）	5.08 mm[.2 in]

尺寸

线径	22 – 14 AWG
----	-------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装数量	250
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC




卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265℃

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 1776259-3
3P Spring TB, 180deg, VT,5mm, Green

客户还购买了



TE 产品编号66594-1
TYPE VI SKT CONT,MULTIMATE



TE 产品编号1-87523-6
MOD IV RECP LP




TE 产品编号102387-3
16 MODIV HSG COMP DR .100 POL



TE 产品编号5-103908-3
04 MTE HDR SRST LATCH W/HLDWN




TE 产品编号9-146280-0
40 MODII HDR SRST B/A .100CL



TE 产品编号3-794630-8
08P MICRO MNL ASSY VRT HDR LF



TE 产品编号1-1393210-8
T9AS1D12-24



TE 产品编号5-2176237-5
CPF A 0603 51K 0.1% 25PPM 5K RL



文档

产品图纸

3P Spring TB, 180deg, VT,5.08mm, Green

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_1776260-3_O2.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1776260-3_O2.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1776260-3_O2.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1776260-3_R.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1776260-3_R.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1776260-3_R.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

BUCHANAN TERMINAL BLOCKS CATALOG - EUROSTYLE TERMINAL BLOCKS

英文版本

1-1773458-1_EURO_STYLE_TERMINAL_BLOCKS_QRG

英文版本

1776260-3

3P Spring TB, 180deg, VT,5.08mm, Green

