



连接器 > 接线端子和端子排 > 阻隔带



连接器系统: **线到线**

位数: 3

中心线（间距）: 10 mm [.394 in]

行数: 1

工作电压: 250 V

产品特性

产品类型特性

块型	无
连接器系统	线到线
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

级数	1
位数	3
行数	1

电气特征

工作电压	250 V
------	-------

主体特性

快速连接公端电镀材料	锡
主要产品颜色	土黄色
产品方向	直角



接触件特性

端子基材	黄铜
端子额定电流（最大值）	30 A

机械附件

安装选项	3.1mm 直径安装孔
螺钉电镀材料	铬酸锌
螺钉材料	钢
螺纹尺寸	M3
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

外壳材料	聚酰胺 6
中心线（间距）	10 mm[.394 in]

尺寸

产品长度	26.6 mm
线径	22 – 10 AWG, 22 – 12 AWG

使用环境

工组温度范围	-35 – 100 °C[-31 – 212 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-2
----------	----------

包装特性

封装方法	包装
封装数量	1

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	



欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）

SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）

超过限值的SVHC：

Pb (1.8% in 12741788182)

物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1776297-3
[TSB5000331=EUROPA TRM BLK,10MM](#)


客户还购买了

TE 产品编号650110-000
[D-436-0128](#)


TE 产品编号8-34142-1
[PG R 22-16 COMM 22-18 MIL 6](#)

TE 产品编号202237-3
[III+ SKT,SOLTAB,30AU>10,SMPACK](#)

TE 产品编号1623782-3
[SQM5 15K 5% \(METAL FILM\)](#)



TE 产品编号1761609-3
IDC LOW PRO HDR 10P RA SHT LAT




TE 产品编号2-1761713-3
IDC LOW PRO HDR 10P VERT SHT L




TE 产品编号1776313-3
TSB200003DS=EUROPA T-BL,14.5MM



TE 产品编号4-1879353-3
RR02 5% 240K AMMO



TE 产品编号2317655-1
AV25 SPM 3A NO LED FL



TE 产品编号1SNA113079R2300
PEB M1

文档

产品图纸

TSB5000331DS=EUROPA T-BLK,10MM

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1776296-3_O1.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1776296-3_O1.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1776296-3_O1.3d_igs.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1776296-3_O.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1776296-3_O.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1776296-3_O.3d_stp.zip

英文版本

1776296-3

3 Position Barrier Strip, Wire-to-Wire, 10 mm [.394 in] Centerline, 1 Row, 250 V, 22 – 10 AWG / 22 – 12 AWG, .3 – 3 mm² / .3 – 6 mm² Wire



下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

[数据表/目录页](#)
[BUCHANAN TERMINAL BLOCKS CATALOG - EUROPA TERMINAL BLOCKS](#)
[英文版本](#)