



双重锁定电源连接器

TE 内部编号 177902-1

8 Position, Plug, Housing, Crimp, Wire-to-Wire, UL 94V-0, 3.96 mm [.156 in] Centerline, 2 Row, 300 VAC, Wire & Cable, Power Double Lock

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器 > STD 温度电源双锁插头



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 插头

线缆端接方法: 压接

连接器系统: 线到线

壳体内的端子定位力: 不带

[所有 STD 温度电源双锁插头 \(66\)](#)

产品特性

产品类型特性

与分离式电线类型兼容	绞线
连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到线
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	8
行数	2
电源位置数量	0
信号位置数量	0

电气特征

--	--



工作电压	300 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

端子布局	矩阵
壳体內的端子定位力	不带
端子类型	母端

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

中心线（间距）	3.96 mm[.156 in]
外壳材料	尼龙 6/6

尺寸

兼容的绝缘直径范围	3.1 mm
连接器宽度	17.86 mm
连接器高度	9.2 mm
连接器长度	20.6 mm
行间距	4.6 mm[.181 in]

使用环境

工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL, VDE
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝

包装特性

封装数量	150
封装方法	Bag



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-P87024-P729A
灼热丝电源双锁插头



TE 产品编号 5-179467-1
AMP POWER DBL LOCK CAP HSG 8P (GWT)



TE 产品编号 CAT-P87024-R2435
电源双重锁定母端



TE 产品编号 177920-1
POWER DBL LOCK PLATE 3.96MM 4POS



TE 产品编号 179593-2
POWER D/LOCK REC CONT. H/P L/P



TE 产品编号 179467-1
AMP POWER DBL LOCK CAP HSG 8P



TE 产品编号 179592-1
AMP POWER D/LOCK REC CONT. L/P



TE 产品编号 179593-1
AMP POWER D/LOCK RECCONT. L/P






TE 产品编号 917845-1
AMP POWER TAB HDR ASSY 8P V



TE 产品编号 179592-2
POWER D/LOCK REC CONT. H/P L/P

该系列中的其他产品 | 双重锁定电源连接器



标准矩形连接器(367)



电源端子(58)



矩形电源连接器(485)



矩形连接器壳体(367)



线到板连接器组件和护套(47)




连接器硬件(25)



连接器端子(59)


客户还购买了



TE 产品编号 170328-1
250 PL MKII REC. 18-14AWG PTBR



TE 产品编号 CAT-P87024-T669
电源双锁 TPA



TE 产品编号 316088-1
2.5 SIGNAL D/LOCK CAP HSG 4P



TE 产品编号 CAT-SI261-P729
STD 温度信号双锁插头



TE 产品编号 917704-1
2.5 SIGNAL DBL LOCK D.L.P. 8P



TE 产品编号 917765-1
2.5 SIGNAL D/LOCK TAB CONT. M



文档

产品图纸

AMP POWER DBL LOCK PLUG HSG 8P

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_177902-1_L.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_177902-1_L.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_177902-1_L.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SOFT_SHELL_PIN_AND_SOCKET_CONNECTORS_CATALOG

英文版本

1773458-5_POWER_DBL_LOCK_(PDL)_CONNECTORS

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本

AMP POWER DOUBLELOCK CONNECTOR SERIES

英文版本

机构认证

CSA 认证

英文版本