



连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线到板连接器组件和护套



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 母端

连接器系统: 线到板

位数: 12

中心线（间距）: 3.81 mm [.15 in]

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	12
行数	4

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

接合固定	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

中心线（间距）	3.81 mm[.15 in]
---------	-----------------



尺寸

行间距	5.08 mm[.2 in]
-----	----------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 CAT-D9934-A75
Dynamic 3000 端子

TE 产品编号 CAT-D9934-A75H
Dynamic 3400F HDR 组件


TE 产品编号 9-178216-2
DYNAMIC 3400 HDR H 12P ASSY



该系列中的其他产品 | Dynamic 3000 系列

			
PCB 接线端子(16)	PCB 板端连接器及母端(290)	插入和拔出工具(2)	电源端子(94)
			
矩形电源连接器(411)	线对板接头和插座(290)	连接器端子(94)	

客户还购买了

			
TE 产品编号1318095-1 DYNAMIC D-3500 REC HSG 6P	TE 产品编号185309-1 PLUG HOUSING 3W MOS	TE 产品编号1-2366768-1 4POS,MCON 1.2,REC HSG ASSY,COD A	TE 产品编号1SNK900107R0000 CS-R3
			
TE 产品编号1SNK706011R0000 ZK4-3P	TE 产品编号2-179552-3 DYNAMIC D-3200 WTW TAB HSG 3P	TE 产品编号1SNK705011R0000 ZK2.5-3P	TE 产品编号2-1318119-3 DYNAMIC D2100 REC HSG 6P DBL Y
			
TE 产品编号5-917688-1 SIGNAL DOUBLE LOCK PLUG HSG 4P GWT	TE 产品编号1-175216-3 DYNAMIC D-3 REC CONT. S AU 0.76 L /P		



文档

产品图纸

DYNAMIC 3400 REC HSG 12P

日语

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_178214-1_O.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_178214-1_O.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_178214-1_O.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

机构认证

TUV 认证

英文版本