



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端 > Dynamic 3400F HDR 组件



PCB 连接器类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 水平

连接器系统: 线到板

位数: 12

行数: 4

[所有 Dynamic 3400F HDR 组件 \(11\)](#)

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

PCB 安装方向	水平
位数	12
行数	4

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[30 μin]
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	插针



端子额定电流（最大值）	8 A
-------------	-----

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

接合固定	带有
PCB 安装固定类型	固定支脚
接合对准类型	极化
PCB 安装固定	带有
PCB 安装对准	不带
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有

壳体特性

外壳材料	聚酯 GF
中心线（间距）	3.81 mm[.15 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Box, Tube
------	-----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）



不含REACH SVHC

卤素含量非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °

焊接工艺能力波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 178214-1
DYNAMIC 3400 REC HSG 12P

该系列中的其他产品 | Dynamic 3000 系列



标准矩形连接器(135)



电源端子(94)




矩形电源连接器(411)



矩形连接器壳体(133)



线到板连接器组件和护套(32)



连接器硬件(8)




连接器端子(94)

客户还购买了



TE 产品编号2176070-3
3521 12R 1% 2W



TE 产品编号1586039-2
2P VAL-U-LOK VRT HDR W/P V2



TE 产品编号2176349-6
CRGCQ 2512 27R 1%



TE 产品编号CAT-D9934-A75
Dynamic 3000 端子



TE 产品编号5-1879022-9
SMF3 82K 5%



TE 产品编号CAT-D9934-A75F
Dynamic 3200 HDR 组件



TE 产品编号1888247-2
20 POS SMT CONN, SFP/SFP+, 15A

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_178216-3_G.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_178216-3_G.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_178216-3_G.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_178216-3_E1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_178216-3_E1.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_178216-3_E1.2d_dxf.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

178216-3

PCB Mount Header, Horizontal, Wire-to-Board, 12 Position, 3.81 mm [.15 in]
Centerline, Fully Shrouded, Gold (Au), Dynamic 3000 Series



英文版本