




端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子类型: 母端

连接器和壳体类型: 插头

位数: 1

端子方向: 直式

UL 阻燃性等级: UL 94V-0

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	电线和电缆
可密封	否
连接器和壳体类型	插头

结构特性

位数	1
----	---

主体特性

主要产品颜色	灰色
--------	----

接触件特性

端子类型	母端
端子方向	直式
端子接合固定	带有

机械附件

接合固定类型	双锁
--------	----



接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PBT
------	-----

尺寸

产品宽度	25 mm[.984 in]
产品长度	8 mm[.314 in]
产品高度	10 mm[.394 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	100
封装方法	Bag

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局



(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 176986-1
FF 250 PLUG HSG 1P NYLON NAT



TE 产品编号 176986-2
FF 250 PLUG HSG 1P NYLON BLACK



TE 产品编号 172127-2
FF 250 PLUG HSG 1P NYLON BLACK




TE 产品编号 176992-1
250 DBL LOCK CAP IKEI 2P NAT



TE 产品编号 1-172128-1
FF 250 PLUG HSG 1P NYLON NAT

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 快接端子 250



压接端子护套(195)




快速断开(213)



插入和拔出工具(2)


客户还购买了



TE 产品编号170454-2
PL 250 AM REC 18-14 0.40 X 21 PRE-TPBR



TE 产品编号6-176146-6
.187 PLUG HSG ASSY 2P GRAY



TE 产品编号CAT-T319-CH8172
TH/.025 连接器系统，壳体



TE 产品编号1612121-1
SQUIB 2POS PLUG HSG



文档

产品图纸

DOUBLE LOCK CONNECTOR 250 ASSEMBLY

日语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_178471-2_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_178471-2_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_178471-2_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

日语

.250 SERIES DOUBLE LOCK CONNECTOR

日语

使用说明书

使用说明书（美国）

日语

使用说明书（美国）

英文版本