




连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器 > STD 温度电源双锁插头



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 插头

线缆端接方法: 压接

连接器系统: 线到线

壳体內的端子定位力: 不带

[所有 STD 温度电源双锁插头 \(66\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到线
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

电源位置数量	3
信号位置数量	0
位数	3
行数	1

电气特征

工作电压	300 VAC
------	---------

主体特性



主要产品颜色	红色
--------	----

接触件特性

端子类型	母端
壳体內的端子定位力	不带

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

外壳材料	尼龙 6/6
中心线（间距）	6.5 mm[.255 in]

使用环境

工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装方法	Bag
封装数量	150

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC



卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件


TE 产品编号 179857-2 AMP POWER D/LOCK TAB HDR 3P V	TE 产品编号 CAT-P87024-R2435 电源双重锁定母端	TE 产品编号 1-179846-2 PDL 3P HDR 6.5 SR V/T ASSY RED	TE 产品编号 179593-2 POWER D/LOCK REC CONT. H/P L/P
TE 产品编号 179592-2 POWER D/LOCK REC CONT. H/P L/P	TE 产品编号 179592-1 AMP POWER D/LOCK REC CONT. L/P	TE 产品编号 179593-1 AMP POWER D/LOCK RECONT. L/P	TE 产品编号 179846-2 AMP POWER D/LOCK T/HDR ASSY 3P

该系列中的其他产品 | 双重锁定电源连接器

PCB 板端连接器及母端(43)	插入和拔出工具(2)	电源端子(24)	矩形电源连接器(283)
-------------------------	-------------------	-----------------	---------------------



线对板接头和插座(43)



连接器硬件(14)



连接器端子(24)


客户还购买了




TE 产品编号2005820-1
CLUSTER BLOCK 3P CLIP HSG



TE 产品编号1743165-2
250 HSG. PL EX REC. 12mm 2P BLACK




TE 产品编号1746076-1
2.5SDL DBL 14P HSG NAT



TE 产品编号1-176497-7
PL EX SLEEVE 250 FLAG RED 6/6
NYLON



TE 产品编号173081-7
EI POST HDR 7P ASSY GOLD PLATE



TE 产品编号1746063-1
2.5SDL PLUG HSG 14P NAT



TE 产品编号CAT-P87024-P729
STD 温度电源双锁插头



TE 产品编号179464-6
AMP POWER DBL LOCK CAP HSG 3P



TE 产品编号2232111-3
250 FASTON,FLAG,REC.,12-20 AWG,
TPBR

文档

产品图纸

AMP POWER DBL LOCK PLUG HSG 3P

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_179938-2_G.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_179938-2_G.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_179938-2_G.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SOFT_SHELL_PIN_AND_SOCKET_CONNECTORS_CATALOG](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

机构认证

[UL](#)

英文版本