




连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵



连接器密封件和插头类型: **密封塞**

工组温度范围: -65 – 125 °C [-85 – 257 °F]

主要产品颜色: **蓝色**

主要产品材料: **硅橡胶**

工作温度（最大值）: 125 °C [257 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	密封塞
-------------	-----

主体特性

主要产品颜色	蓝色
主要产品材料	硅橡胶

接触件特性

与端子大小兼容	8
---------	---

使用环境

工组温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]
工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]

包装特性

封装方法	Bag
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）



SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月
(247)
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号D369-P66-NS0
369 6 WAY PLUG, NO CONTACTS, SKT



TE 产品编号CAT-DMC-MD-BSHELL
Connector Backshell Accessories: Clamp Shell, Tool-less Assembly



TE 产品编号587763-000
CWT-11-W122-5



TE 产品编号A74731-000
S200-2-W1-22-9




TE 产品编号9246090001
TMS-SCE-1/8-2.0-S1-9



TE 产品编号CJ8361-000
S200-3-W2-22-9



TE 产品编号1577646-1
TERMINAL RT PIDG PEEK STRATO 10 AWG



TE 产品编号333184-000
222K152-25/42-0



TE 产品编号2226455-1
SOCKET INSERT, 16-02 CABLE APPLIED

文档

产品图纸



SEAL PLUG

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_1811633-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1811633-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1811633-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Quadrax Contacts, Connectors and Cables Brochure

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本