1825116-2 × 停产

Alcoswitch

TE 内部编号 1825116-2

TE 内部产品描述 SLS121NRA04=SLIDE SW,SP2T,R/A, Nat Act.

在 TE 官网查看>

开关 > 滑动开关

配置（极掷）: **单极 - 双掷**

端子基材: **铜合金**

致动器数量: **单**

位数: **2**

触点额定电流: **.15 A, .25 A**

产品特性

结构特性

连接的端子	1-2
配置（极掷）	单极 - 双掷
致动器数量	单
位数	2

电气特征

触点额定电流	.15 A, .25 A

主体特性

致动器行程	3.2 mm[.126 in]
致动器材料	PBT
致动器颜色	黑色

接触件特性

端子基材	铜合金
开关端子电镀材料	银

端接特性

端接柱体和尾部长度	4.17 mm[.164 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

尺寸

致动器长度	5 mm[.197 in]
产品宽度	5.58 mm[.221 in]

产品长度	11 mm[.433 in]

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB, UL 94V-0

其他

等级	经济型

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	未进行合规性审核
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年6月（241） SVHC候选清单的声明更新至: 2014年12月（161） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阀值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

客户还购买了



TE 产品编号1-328690-2
JAM NUT, GOLD PLATED

TE 产品编号2-796608-3
6WWV-15-008=#6 TRIBARRIER

TE 产品编号6-1825011-4
ASF62RG04=6PDT AUTOSLIDE

TE 产品编号3-1546159-1
6WWV-11-008=#6 TRIBARRIER TERM

TE 产品编号2-330312-2
MINIATURE THREADED RECEPTACLES

文档

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1825116-2_B.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1825116-2_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1825116-2_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意**使用条款**。

数据表/目录页

SWITCHES_CORE_PROGRAM_CATALOG

英文版本