



开关 > 摇杆开关



触点额定电流: 5 A

配置（极掷）: 双极 - 双掷

操作功能: 开开

工作电压: 125 VAC

产品特性

产品类型特性

密封装置	是
切换种类	短棒
开关类型	摇杆开关

结构特性

配置（极掷）	双极 - 双掷
操作功能	开开

电气特征

介质耐压（最大值）	1000 VAC
接触电阻	10 mΩ
绝缘电阻	1000 MΩ
触点额定电流	5 A
工作电压	125 VAC

主体特性

致动器表面涂层	镍
产品方向	直角
套管种类	无螺纹

接触件特性

端子基材	铜
开关端子电镀材料	银

壳体特性



工艺密封	是
------	---

尺寸

摇杆长度	7.62 mm[.3 in]
------	----------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	未进行合规性审核
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2016年6月（169） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

该系列中的其他产品 | [Alcoswitch Gemini AE](#)



摇杆开关(20)

客户还购买了



TE 产品编号705557-000
TXR21AB90-1406AI



TE 产品编号BTA1-24-13-1-C
BTA1-24-13-1-C



TE 产品编号BTA3-28-13-4-J
BTA3-28-13-4-J



TE 产品编号ZPF000000000096565
FDBA 57-14-5 PN-K 090 A838



TE 产品编号ZPF000000000100155
FDBA 57-12-3 SN-K 090 A838



TE 产品编号CV7478-000
302A812-25-0



TE 产品编号ZPF000000000095953
FDBA 50-14-15 PN-K 090 A499



TE 产品编号ZPF000000000099321
D-EASY 03 B 03



TE 产品编号579873-000
MTCP-KT1-0009

文档

数据表/目录页

SWITCHES_CORE_PROGRAM_CATALOG

英文版本

GEMINI_SERIES_SWITCHES_QUICK_REF_GUIDE_2-1773458-5

英文版本