



连接器 > PCB 连接器 > 电池连接器和电池座 > 直流插孔连接器



连接器系统: 板对板

位数: 3

中心线（间距）: 3.2 mm [.126 in]

连接器和壳体类型: 插头

PCB 安装固定: 带有

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 连接器系统     | 板对板   |
| 连接器和壳体类型  | 插头    |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 |

结构特性

|          |    |
|----------|----|
| 位数       | 3  |
| PCB 安装方向 | 垂直 |

接触件特性

|             |     |
|-------------|-----|
| 端子额定电流（最大值） | 2 A |
|-------------|-----|

机械附件

|            |     |
|------------|-----|
| PCB 安装固定   | 带有  |
| PCB 安装固定类型 | 定位柱 |
| 连接器安装类型    | 板安装 |

壳体特性

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 中心线（间距） | 3.2 mm[.126 in] |
|---------|-----------------|



使用环境

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 工组温度范围 | -55 – 85 °C[-67 – 185 °F] |
|--------|---------------------------|

操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 电路应用 | Signal |
|------|--------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                        |
| 焊接工艺能力                                                  | 回流焊接可达到 245°C                                                                       |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1746142-1  
LEAF TYPE BATTERY CONN 3P

TE 产品编号 1981061-1  
LEAF BATTERY CONN W/B 3POS.  
P=3.2, PKG

TE 产品编号 1982633-1  
BATTERY CONN 3 POSITION

TE 产品编号 2134161-1  
ASSEMBLY FLOATING BATTERY  
CONN SMALL

客户还购买了



TE 产品编号5-102202-2  
05 MODII HDR SRST SHRD LF



TE 产品编号350825-4  
03P UMNL HDR ASSY PC 94VO LF



TE 产品编号1-969973-0  
2x10P HV100 REC. CON, SMD, GOLD, BLISTER



TE 产品编号1410142-2  
MULTIGIG RT T2 .8" BP FULL RGH



TE 产品编号1-1462051-6  
HF3 52 = 50OHM 140MW 4.5V MONO




TE 产品编号1551629-3  
MICRO USB, TYPE A/B, SPLASHPROOF LOW MOQ




TE 产品编号3-1761603-5  
IDC LOW PRO HDR 50P VERT BLUE



TE 产品编号1909763-1  
UMCC MICRO-COAX RECPT GEN 1 HIGHER LEVEL



TE 产品编号6-2176391-6  
RQ 1206 59K 0.1% 10PPM 5K RL



TE 产品编号2-2176392-8  
RQ 1206 255K 0.1% 10PPM 5K RL

文档

产品图纸

LEAF BATTERY CONN 3POS. P=3.2,

日语

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_1827928-1\_C.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_1827928-1\_C.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_1827928-1\_C.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页





Products for Mobile Equipment

英文版本

产品规格

Leaf type Battery Connector 3Pos. pitch=3.2

日语

产品规格

日语