



应用工具 > 模具



压接模具穿通类型: **气动**

模具和产品种类: Ultra Pod

终结器类型: 30 mm (1.12") 冲程端接器, 40 mm (1.62") 冲程端接器

服务选项: 压接样品, 横截面 - 照片, 能力分析

定位辅助: 校准量规, 相机

产品特性

其他

压接模具穿通类型	气动
模具和产品种类	Ultra Pod
终结器类型	30 mm (1.12") 冲程端接器, 40 mm (1.62") 冲程端接器
服务选项	压接样品, 横截面 - 照片, 能力分析
定位辅助	校准量规, 相机

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)


欧盟RoHS指令2011/65/EU	不在合规性范围内
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2-852294-1 TERMINAL BACKUP	 TE 产品编号 2-852294-0 TERMINAL BACKUP	 TE 产品编号 6-456406-6 CRIMPER, WIRE .090 "F"	 TE 产品编号 856544-2 ANVIL,COMB(090X126)ULTRA POD
 TE 产品编号 90591-1 SHEAR,LEFT (U-POD .250)	 TE 产品编号 1-852294-9 TERMINAL BACKUP	 TE 产品编号 CAT-UL8-2502 ULTRA POD：直形，母端组件，无镀层，0.250 英寸	 TE 产品编号 4-683453-4 CRIMPER, INSULATION .140 F
 TE 产品编号 853981-1 SHEAR, RIGHT ULTRA-POD	 TE 产品编号 CAT-UL8-250 ULTRA POD：直形，母端组件，镀锡，0.25 英寸	 TE 产品编号 852253-1 BLADE, SLUG	 TE 产品编号 856544-3 ANVIL,COMB(090X126)ULTRA POD

客户还购买了

 TE 产品编号114017-ZZ SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT	 TE 产品编号CAT-D48-ST273 DEUTSCH Solid Contacts	 TE 产品编号CAT-D487-W416 Wedgelocks: DEUTSCH DT	 TE 产品编号DT04-2P REC, 2P, GRY, N
---	--	--	---



TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N

TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL

TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM, 连接器壳体

文档

产品图纸

MACH,U-POD.250 SAPR090F130F LM

英文版本

数据表/目录页

TE_APPLICATORS_CATALOG

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本