



能源和电力产品 > 电源系统连接器 > 机械式接管 > 机械式接管和维修套管



机械式接管产品供货情况: 中国, 亚洲

机械式接管技术: 拧断螺栓

机械式接管电压等级:  $\leq 42$  kV

机械式接管导体材料: 铝铜

导体类型: 实芯, 绞线

[所有 机械式接管和维修套管 \(24\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

机械式接管技术	拧断螺栓
机械式接管材料	铝合金
地下网络元器件类型	接线套管

### 结构特性

外观检查	是
接触件螺栓数量	6

### 电气特征

机械式接管电压等级	$\leq 42$ kV
-----------	--------------

### 主体特性

机械式接管导体材料	铝铜
导体类型	实芯, 绞线
阻塞	是

### 尺寸

内径范围	33 mm
螺栓头尺寸 (对边)	13 mm



导体截面	630 mm <sup>2</sup>
------	---------------------

### 操作/应用

带电安装	否
不含铅、镉等重金属	是
应用类型	套管, 接头

### 行业标准

获得 CSA 认证的机械式接管	否
获得 UL 认证的机械式接管	否

### 产品供货情况

机械式接管产品供货情况	中国, 亚洲
-------------	--------

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月 (235) 超过限值的SVHC： Pb (1.5% in Component Part) <b>物品安全使用说明：</b> 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>




### 配套部件



### 该系列中的其他产品 | SIMEL BSM



### 客户还购买了



### 文档

[数据表/目录页](#)

[MECHANICAL CONNECTORS AND REPAIR SLEEVES BSM](#)

[英文版本](#)