




连接器 > PCB 连接器 > 卡边缘连接器 > 卡边缘电源连接器



连接器系统: 板对板

位数: 4

中心线 (间距) : 2.54 mm [.1 in]

端子额定电流 (最大值) : 22 A

电路应用: 电源

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器接合对象	印刷电路板
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	板对板

结构特性

键控 + 极化位置	0
PCB 安装方向	垂直
位数	4
电源位置数量	8
信号位置数量	0
双位置数量	4

电气特征

工作电压	400 V
------	-------

主体特性

--	--



主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
端子接合区域电镀材料厚度	.38 μm[15 μin]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.54 μm[100 μin]
端子基材	铜合金
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	22 A
端子接触部电镀材料	金 (Au)

端接特性

端接柱体和尾部长度的	3.18 mm[.125 in]
PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接, 通孔 - 焊接

机械附件

连接器安装类型	板安装
PCB 安装固定	带有
接合固定	带有
PCB 安装固定类型	作用/符合标准的尾
接合对准	不带
PCB 安装对准	不带

壳体特性

外壳材料	聚酯 GF
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

卡槽深度	7.49 mm[.295 in]
行间距	5.08 mm[.2 in]
连接器高度	13.97 mm[.55 in]
电源端子中心线	7.62 mm[.3 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

--



电路应用	电源
行业标准	
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
包装特性	
封装数量	270
封装方法	Box
其他	
已忽略的装载位置	0

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2-1567370-6
SEATING TOOL, 12 DUAL POSITION

TE 产品编号 2343428-1
HD+ CE, RA, CRPS

客户还购买了

TE 产品编号 103673-7
08 MTE HDR SRRA LATCH W/HLDWN

TE 产品编号 3-1624112-6
3650 0402 6.2nH 5% 2K RL

TE 产品编号 7-1879417-0
CPF0603 634K 0.1% 25PPM 1K RL

TE 产品编号 2-1879463-1
RL73H 2E R68 1% 5K RL

TE 产品编号 7-2176389-9
RQ 1206 698R 0.1% 10PPM 5K RL

TE 产品编号 2-2176422-9
TLRP 2512 3.0W R039 1% 25PPM 4K RL

TE 产品编号 2-2213819-4
6X6 ILL TACT SMT 160GF COLD WHITE

TE 产品编号 3-2213819-1
6X6 ILL TACT SMT 160GF HI RED

TE 产品编号 1375795-3
ASSY, 64/40 POS PC104 LF

TE 产品编号 1676193-1
RN 0805 150K 0.1% 10PPM CUT LENGTH

文档

产品图纸

CONNECTOR ASSEMBLY, SEC II POWER, DUAL P

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1888946-3_C.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1888946-3_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1888946-3_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[POWER_CONNECTORS_CATALOG_SEC03_CARD_EDGE](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本