



连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵



连接器密封件和插头类型: **密封塞**

工组温度范围: -40 – 120 °C [-40 – 248 °F]

主要产品颜色: **土黄色**

主要产品材料: PA GF

工作温度（最大值）: 120 °C [248 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	密封塞
-------------	-----

主体特性

主要产品颜色	土黄色
主要产品材料	PA GF

使用环境

工组温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]
工作温度（最大值）	120 °C[248 °F]

包装特性

封装方法	Bag
封装数量	5000

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。](#)>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合




中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1897634-2
ECU 94P PLUG ASS'Y

客户还购买了




TE 产品编号CAT-T4827-CH8172
Timer Connector Housing



TE 产品编号2-927770-1
JPT REC 2.8 Contact SWS Au



TE 产品编号2005375-2
MCON 1.2MM SLD 5P PLUG ASSY A
BLK




TE 产品编号CAT-M9194-T273
MULTILOCK，母端和公端







TE 产品编号1-2188225-2
[020/060 28P PLUG ASSY\(CODE A2\)](#)



TE 产品编号2299956-1
[MCP 6.3MM 4P PLUG ASSY A](#)



TE 产品编号2389766-1
[66POS,HYBRID,REC HSG ASSY](#)



TE 产品编号1-2389770-3
[88POS,HYBRID,REC HSG ASSY, UNSLD,COD B](#)

文档

产品图纸

[SEALING PLUG CONTACT DUMMY\(1.5mm\)](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1897422-1_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1897422-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1897422-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[产品规格](#)

英文版本