



连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵



连接器密封件和插头类型: **电缆密封**

腔内径: 5.2 mm [.204 in]

工组温度范围: -40 – 120 °C [-40 – 248 °F]

主要产品颜色: **橙色**

主要产品材料: **硅胶**

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	电缆密封
-------------	------

主体特性

主要产品颜色	橙色
主要产品材料	硅胶

尺寸

线径	13 AWG
腔内径	5.2 mm[.204 in]
兼容的绝缘直径范围	2.8 – 3 mm[.11 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]
工作温度（最大值）	120 °C[248 °F]

包装特性

封装方法	袋和盒
封装数量	2000

其他



邵氏 A 级硬度	50
----------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-1897301-2
ECU 94P PLUG ASSY



TE 产品编号 1241396-1
AMP MCP 2.8K, CONTACT, SWS

客户还购买了



TE 产品编号1-2005375-2
MCON 1.2MM SLD 5P PLUG ASSY
CODE 2

TE 产品编号2109141-3
HYB LIF 51P PLUG ASSY

TE 产品编号2308332-1
025RF 13P CAP ASSY NAT

TE 产品编号2316653-2
5POS,AMP MCP 2.8,REC HSG ASSY,
SLD

TE 产品编号2337619-2
5POS,JPT,REC HSG ASSY,SLD,COD A

TE 产品编号2402933-2
025/060/110/RF HYB 22P PLUG ASSY

TE 产品编号1-936662-2
COVER HSG FOR ECU 60P PLUG

TE 产品编号4-2219323-2
IBAU 46P COVER ASSY FOR AE/DE

TE 产品编号7-2309307-2
GET 39P PLUG ASSY B1B3

TE 产品编号2321359-4
119POS,HYBRID,REC HSG ASSY,SLD,
COD 1,CN7

文档

产品图纸

WIRE SEAL FOR ECU 94P PLUG

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1897826-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1897826-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1897826-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

1897826-1

Cable Seal, 5.2 mm [.204 in] Cavity Diameter, -40 – 120 °C [-40 – 248 °F], Orange, Silicone, 2.8 – 3 mm [.11 in] Insulation Diameter



产品规格

英文版本