



连接器 > PCB 连接器 > 电池连接器和电池座 > 直流插孔连接器 > FBIS II 插头和插座组件



连接器系统: 板对板

位数: 6

中心线（间距）: 3 mm [.118 in]

连接器和壳体类型: 插头

工作电压: 30 VDC

[所有 FBIS II 插头和插座组件 \(9\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器系统	板对板
连接器和壳体类型	插头
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

位数	6
PCB 安装方向	垂直

电气特征

工作电压	30 VDC
------	--------

接触件特性

端子额定电流（最大值）	2 A
-------------	-----

机械附件

PCB 安装固定	不带
连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线（间距）	3 mm[.118 in]
---------	---------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------



操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




客户还购买了



TE 产品编号323758
PIDG R 22-16 COMM 22-18 MIL 4



TE 产品编号1612898-1
BATTERY BLOCK CONN. PLUG ASSY



TE 产品编号4-292208-2
MINI CT D/R DIP 22P BLACK



TE 产品编号4525DO-DS5AI015DP
PRESS XDCR,DIGITAL,PSI RANGE




PITCH BATTE



TE 产品编号CAT-3983178-PHBXVD
CT 2mm 柱公端组件：Box V DIP



TE 产品编号2328702-8
8PIN 0.5MMP FPC CONNECTOR, BACK FLIP LOCK



TE 产品编号1473971-2
REC ASS'Y V TYPE FOR 2.5MM PIT



TE 产品编号5787444-1
HDR ASY,VERT,NO KEY,STR TAIL

文档

FBIS-II PLUG ASSY 6 POS, 1.27um Gold

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1932870-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1932870-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1932870-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

日语

1932870-2

Board-to-Board, 6 Position, 3 mm [.118 in] Centerline, Plug, 30 VDC, Vertical, Printed
Circuit Board, Power & Signal, Board Mount, DC Jack Connectors

