




连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > 高速背板连接器



位数: 72
行间距: 1.4 mm [.055 in]
接合对准: 带有
接合对准类型: 引导槽
行数: 9

产品特性

产品类型特性

信号排列	差分
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器系统	板对板
PCB 连接器类型	PCB 安装母端
护罩种类	不带罩

结构特性

线对数量	24
信号位置数量	48
背板架构	传统背板
可堆叠	否
每列的对数	3
位数	72
行数	9
列数	8



PCB 安装方向	直角
电气特征	
工作电压	250 VAC
阻抗	100 Ω
信号特征	
数据速率	10 Gb/s
差分阻抗	100 Ω
每列的差分对数量	3
主体特性	
屏蔽材料	磷青铜
主要产品颜色	黑色
接触件特性	
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	.5 μm[20 μin]
端子形状和构造	双梁
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	磷青铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子类型	母端
端子额定电流（最大值）	.5 A
端接特性	
PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
端接柱体和尾部长度的	2.2 mm[.087 in]
机械附件	
导轨硬件	不带
PCB 安装固定	带有
接合固定	不带
PCB 安装固定类型	作用/符合标准的尾
PCB 安装对准	不带
接合对准	带有
接合对准类型	引导槽
连接器安装类型	板安装



壳体特性

有带罩的边数	0
端壁位置	无
外壳材料	LCP
中心线（间距）	1.9 mm[.075 in]

尺寸

连接器宽度	23.41 mm
PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]
连接器高度	16 mm
PCB 孔直径	.47 mm
连接器长度	15.35 mm
行间距	1.4 mm[.055 in]

使用环境

工组温度范围	-65 – 90 °C[-85 – 194 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
与已批准的标准产品兼容	UL E28476

包装特性

封装方法	Tube, 盒和管
------	-----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC



卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件


TE 产品编号 1934360-1 Tinman R/A Header Assy 3x8 Double	TE 产品编号 1934300-1 Tin Man hader Assy 3x8 Left	TE 产品编号 1934301-1 TinMan header Assy 3x8 Right	TE 产品编号 1934222-1 Tin Man Recpt Assy 4Pair8Column
TE 产品编号 2065915-1 Tin man header Assy 3x8 seq	TE 产品编号 1934302-1 Tin Man Header Assy 3x8 Double	TE 产品编号 1934299-1 Tin man header Assy 3x8 open	TE 产品编号 1934359-1 TinMan R/A Header Assy 3x8 Ope

该系列中的其他产品 | Z-PACK TinMan

高速背板连接器(68)

客户还购买了



 TE 产品编号180439-2 110 FASTON,REC.,20-16 AWG,TPBR	 TE 产品编号2-1630186-3 HSA50 50R 5%	 TE 产品编号1658621-9 40 NOVO MIL/CTR 15DP,LEAD FREE	 TE 产品编号1888652-2 2X1 OFFSET STACK JACK
 TE 产品编号2170088-1 ZSFP+ Connector,30u"	 TE 产品编号1-2364703-4 AVH25 FLT SS LK R+P GRN 12V26A	 TE 产品编号3-5177986-5 0.8FH,P08H.5,120,08/Sn,TR,SC	 TE 产品编号6123001-3 0.8FH,P08H.5,080,30/Sn,TR,SC
 TE 产品编号2154828-3 Cable Assembly EPII 4 Pos	 TE 产品编号2100870-4 C/A, SFP+, 5M 24AWG, JUNIPER		

文档

产品图纸

Tin man Recpt Assy3pair8 Colum

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1934226-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1934226-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1934226-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



[High Speed Backplane Connectors catalog - Z-PACK TinMan High Speed, High Density Backplane Connector](#)

英文版本

[Solutions for AdvancedTCA, AdvancedTCA 300, MicroTCA, and AdvancedMC Standards Datasheet 3-1773445-8](#)

英文版本

[Z-PACK TinMan High Speed High Density Backplane Connector Catalog 5-1773447-9](#)

英文版本

[产品规格](#)

[应用规格](#)

英文版本