



AMP | .64/025 连接器系统

TE 内部编号 1939203-4


Horizontal, Wire-to-Board, 40 Position, 2 Rows, 2.2mm [.087in]

Centerline, Tin (Sn), Printed Circuit Board, Black, 0.64/025

Connector System

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 汽车连接器 > 汽车接头 > Signal Header



PCB 安装方向: 水平

PCB 端接方法: 通孔 - 螺钉

可密封: 否

连接器和端子端接到: 印刷电路板

主要产品颜色: 黑色

[所有 Signal Header \(240\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合板端连接器	否
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

信号位置数量	40
PCB 安装方向	水平

电气特征

工作电压	12 VDC
标称电压架构	12 V
额定电压（最大值）	12 VDC

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----



端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 螺钉
----------	---------

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]

操作/应用

屏蔽	否
----	---

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。


该系列中的其他产品 | [.64/025 连接器系统](#)



其他汽车连接器附件(4)



汽车接头(148)




汽车端子(17)



汽车连接器护套(117)



汽车连接器盖帽(5)



汽车连接器锁和位置保证(1)



连接器密封件和盲堵(1)

客户还购买了



TE 产品编号2208165-1
20POS,NANO MQS,HEADER ASSY, CODA



TE 产品编号CAT-SIGH262
Signal Header




TE 产品编号1-179277-2
DYNAMIC 3200 HDR ASSY 4P H



TE 产品编号1438759-2
22Way Hybrid 040/2.8 Plug Assy Key "C"



TE 产品编号2315627-5
4POS,0.50,HDR ASSY,180DEG,COD E, HSL



TE 产品编号2315739-4
8POS,0.50,HDR ASSY,180DEG,COD D, HSL



TE 产品编号2315739-3
8POS,0.50,HDR ASSY,180DEG,COD C, HSL



TE 产品编号1-928776-6
MOD2 STIFT M A-PIN



TE 产品编号2301381-1
ANTENNA ASSEMBLY

文档



产品图纸

025 40P CAP HOUSING ASSY H-TYPE

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1939203-4_B_c-1939203-4-b.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1939203-4_B_c-1939203-4-b.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1939203-4_B_c-1939203-4-b.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

日语

产品规格

日语