

1939847-1 ✓ 有效

Dynamic Series | Dynamic Multiple Enclosure Series

TE 内部编号 1939847-1

Housing, Plug, Wire-to-Wire, Crimp, Black, Mating Retention, Wire & Cable, Signal, -22 – 221 °F [-30 – 105 °C], Dynamic Multiple Enclosure Series

[在 TE 官网查看>](#)



[连接器](#) > [PCB 连接器](#) > [线对板连接器](#) > [线到板连接器组件和护套](#) > [Outside Enclosure: Component To Inside Enclosure, Wire-to-Wire](#)



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 线到线

线缆端接方法: 压接

主要产品颜色: 黑色

[所有 Outside Enclosure: Component To Inside Enclosure, Wire-to-Wire \(5\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到线
连接器和端子端接到	电线和电缆

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

接合固定	带有
------	----

使用环境

工作温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 <p>TE 产品编号 1939840-1 ME 67M JACK CASE ASSY</p>	 <p>TE 产品编号 1939851-1 ME 67M 9-11 SHIELD CLIP</p>	 <p>TE 产品编号 2013874-1 ME CONN (M) DUMMY PLUG ASSY</p>	 <p>TE 产品编号 2013876-1 ME CONN (M) PLUG CAP</p>
--	--	--	---

该系列中的其他产品 | Dynamic Multiple Enclosure Series

 <p>线到板连接器组件和护套(15)</p>	 <p>连接器盖帽(1)</p>
--	---

客户还购买了



TE 产品编号917241-8
DYNAMIC D-3500 TAB HSG 20P



TE 产品编号3-178129-6
Receptacle and Tab Housing: 5.08 mm
Pitch, 250-600V



TE 产品编号2-179958-3
Receptacle and Tab Housing: 5.08 or
10.16 mm pitch, 250-600V



TE 产品编号178289-6
Receptacle and Tab Housing: 3.81 mm
pitch, 250V



TE 产品编号1-1827864-4
DYNAMIC 1200D REC HSG 8P X
BLACK



TE 产品编号1-1318119-4
Receptacle and Tab Housing: 2.5 mm
Pitch, 250V

文档

产品图纸

ME 67M PLUG CASE ASSY

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1939847-1_C.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1939847-1_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1939847-1_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

MICRO QUADLOCK SYSTEM BUCHSENGEHAUSE, 5-POLIG (EINZEICHTUNGSSYSTEM)

英文版本

使用说明书

MULTIPLE ENCLOSURE 67M D1100 24POS. REC PLUG

日语

使用说明书 (非美国)



日语

使用说明书 (非美国)

日语

MULTIPLE ENCLOSURE 67M D1200 15POS. REC PLUG

日语