




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 线到板

位数: 6

行数: 2

产品特性

产品类型特性

连接器形状	矩形
PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

电源位置数量	6
PCB 安装方向	垂直
位数	6
行数	2

主体特性

主要产品颜色	白色
--------	----



接触件特性

端子底板材料	镍
接合插针直径	2 mm[.078 in]
端子底板材料厚度	1.016 – 2.032 μm[40 – 80 μin]
端子大小	2mm
端子接合区域电镀材料厚度	5.08 – 10.16 μm[200 – 400 μin]
端子形状和构造	圆形
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	5.08 μm[200 μin]
端子布局	矩阵
端子基材	铜合金
PCB 端子端接区域电镀材料	银
端子接触部电镀材料	银 (Ag)
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	35 A

端接特性

端接柱体和尾部长度的	3.68 mm[.145 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

接合固定类型	锁定公端
接合固定	带有
接合对准类型	极化
PCB 安装对准类型	标准极化尾
PCB 安装固定	不带
PCB 安装对准	带有
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有

壳体特性

外壳材料	尼龙
中心线（间距）	6.35 mm[.25 in]

尺寸

行间距	6.35 mm[.25 in]
连接器宽度	13.97 mm[.55 in]



PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]
连接器高度	14.73 mm[.58 in]
连接器长度	20.32 mm[.8 in]

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL, VDE
UL 等级	获得认可
与已批准的标准产品兼容	UL E28476
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	25
封装方法	Bag

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大



浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 770020-1

06P UMNLI IN-LNE PLUG HSG KIT

客户还购买了




TE 产品编号2118728-2

STD SHIELD FRAME, CRS-29.36X18.50X7.00MM



TE 产品编号2-5499141-4

A/L UNIV HDR 20P RA LAT BLU




TE 产品编号1-794074-0

14P MINI UMNL HDR W/O DH SN LF




TE 产品编号5205738-7

25 RCPT SP/MS STD



TE 产品编号1969603-4

4P RCPT VAL-U-LOK GW



TE 产品编号1969604-4

4P FH PLUG VAL-U-LOK FH GW



TE 产品编号1-644752-0

10P MTA156 HDR ASSY SQ STR F/L




TE 产品编号2118727-2

STD SHIELD COVER, CRS-29.96X19.10X2.00MM



TE 产品编号5-794630-0

20P MICRO MNL ASSY,VRT,HDR,LF



TE 产品编号5-2343246-1

CAGE ASSY W/ HS SPRING 2X1 QSFP-DD

文档

产品图纸



PIN ASSY..070

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_194002-1_H.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_194002-1_H.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_194002-1_H.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SOFT_SHELL_PIN_SOCKET_CONNECTORS_STANDARD_DENSITY

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

VDE 证书

英文版本

VDE 证书

英文版本