



能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 接头和拼接件



产品供货情况: 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿

接头和拼接件产品类型: 低压树脂直接头

电压等级: ≤ 1 kV

兼容的导体截面范围: 240 mm²

兼容电缆截面 - 主线（最大值）: 240 mm²

产品特性

产品类型特性

接头连接器类型	绝缘穿刺连接器
电源元件选项	包含机械式接管
接头和拼接件产品类型	低压树脂直接头

电气特征

电压等级	≤ 1 kV
------	--------

尺寸

兼容电缆截面 - 分支（最小值）	35 mm², 95 mm²
兼容电缆截面 - 分支（最大值）	35 mm², 95 mm²
兼容的导体截面范围	240 mm²
兼容电缆截面 - 主线（最大值）	240 mm²
兼容电缆截面 - 主线（最小值）	240 mm²

使用环境

工组温度范围	-15 – 50 °C
--------	-------------

产品供货情况

产品供货情况	欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿
--------	--------------------------

包装特性

封装数量	1
------	---



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [SIMEL JNC](#)



接头和拼接件(1)

客户还购买了



TE 产品编号EL8273-000
RSES-VD-5251-FR01



TE 产品编号739007-1
XCX 240 C4AU 240 (M)




TE 产品编号1018563-2
KZEP CESCT70




TE 产品编号2832098-1
EA 1500 DT 68-25-030




TE 产品编号2832099-1
EA 2000 DT 68-25-034




TE 产品编号CP5617-004
SMOE-63962-FR




TE 产品编号EN9913-000
RSES-545B-FR01



TE 产品编号1701971-3
P31F



TE 产品编号2107451-1
P2F 70 CBS/CT 70



TE 产品编号2832489-1
JNI 240-240 v19

文档

产品图纸
JNC 240-240 v2006
英文版本

使用说明书
使用说明书（非美国）
英文版本