




端子和接头 > 环形端子



环形端子产品类型: 闭环舌形端子

线径: 13100 – 20800 CMA

螺钉尺寸: #10

产品特性

产品类型特性

|            |        |
|------------|--------|
| 环形端子产品类型   | 闭环舌形端子 |
| 螺钉尺寸       | #10    |
| 可密封        | 否      |
| 电线绝缘支持固定类型 | 非绝缘支撑  |

结构特性

|    |   |
|----|---|
| 孔数 | 1 |
|----|---|

主体特性

|      |         |
|------|---------|
| 产品重量 | 3.637 g |
|------|---------|

接触件特性

|        |        |
|--------|--------|
| 压线筒类型  | Closed |
| 端子方向   | 45 弯头  |
| 端子电镀材料 | 镍      |

机械附件

|       |    |
|-------|----|
| 带导线绝缘 | 不带 |
|-------|----|

尺寸



|       |                   |
|-------|-------------------|
| 线径    | 13100 – 20800 CMA |
| 螺钉直径  | 5 mm[.197 in]     |
| 舌厚    | 1.3 mm[.051 in]   |
| 压线筒内径 | 4.37 mm[.172 in]  |

使用环境

|      |     |
|------|-----|
| 绝缘选项 | 非绝缘 |
|------|-----|

操作/应用

|           |   |
|-----------|---|
| 与电线基础材料兼容 | 镍 |
| 与电线电镀材料兼容 | 镍 |

行业标准

|           |   |
|-----------|---|
| 符合政府资质的端子 | 否 |
|-----------|---|

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装数量 | 100  |
| 封装方法 | 零散零件 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                       |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

TE 产品编号 2280116-1  
KIT, BTLI, INLINE, 6 TON

TE 产品编号 1958520-1  
STRATO-THERM, HR 8 10 NIPL, 30 BEND

该系列中的其他产品 | STRATO-THERM

压接电线插针，公端和插针(1)

接头(13)

环形端子(85)

客户还购买了

TE 产品编号YDTS24W09-98PNV001  
RECP ASSY

TE 产品编号642718-000  
D-181-3220-90/9

TE 产品编号YDTS24W13-98PNV001  
RECP ASSY

TE 产品编号CAT-3SBC-DPDT-WCS  
DPDT Signal Relay: Electrically-Held, With Coil Suppression

TE 产品编号8-1617755-4  
FCA-410-AY4

TE 产品编号1-1617815-6  
FCA-150-KU3=50 AMP 1PST/NO DM RELAY

TE 产品编号2102351-1  
CeeLok FAS-T, Receptacle Kit, PCB, Ni

TE 产品编号2476195-2  
BNC Plug Str Crimp Rg174 188 316 50 Ohm



文档

产品图纸

[STRATO-THERM, HR 8 10 NIPL, 45 BEND](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1958520-2\\_A.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1958520-2\\_A.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1958520-2\\_A.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[应用规格](#)

英文版本