



Ultra-Pod | Ultra-Pod 187

TE 内部编号 1969107-2

Quick Disconnect Receptacle, Fully Insulated, 22 – 18 AWG, .32 – .82 mm² Wire, 4.75 mm [.187 in] Tab Width, F-Crimp, Flag, Brass, Ultra-Pod 187

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 快速断开 > ULTRA POD：旗形，母端组件，镀锡，0.187 英寸



快速断开端子类型: 母端

线径: .32 – .82 mm²

对接公端宽度: 4.75 mm [.187 in]

端子方向: 标志

[所有 ULTRA POD：旗形，母端组件，镀锡，0.187 英寸 \(10\)](#)

产品特性

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

主体特性

绝缘材料	尼龙
------	----

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	4.75 mm[.187 in]
端子方向	标志
端子基材	黄铜
端子电镀材料	锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性



产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

兼容的绝缘直径范围	1.52 – 2.8 mm[.06 – .11 in]
端子材料厚度	.33 mm[.013 in]
线径	.32 – .82 mm²

使用环境

绝缘选项	完全绝缘
工组温度范围	-40 – 150 °C[-40 – 302 °F]

包装特性

封装数量	2400
封装方法	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

TE 产品编号 CAT-UL8-187

ULTRA-POD：旗形，母端组件，镀锡，0.187 英寸

TE 产品编号 1969110-2

ULTRA-POD 250 ASSY REC 18-14 AWG TPBR

该系列中的其他产品 | Ultra-Pod 187

快速断开(22)

客户还购买了

TE 产品编号CAT-D48-ST273

DEUTSCH Connector Solid Contacts

TE 产品编号CAT-D487-W416

Wedgelocks: DEUTSCH DT

TE 产品编号DT06-2S

PLG, 2P, GRY, N

TE 产品编号DT04-2P

REC, 2P, GRY, N

TE 产品编号114017-ZZ

SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT

TE 产品编号281934-2

SINGLE WIRE SEAL

TE 产品编号CAT-AM71-CH8172

AMP SUPERSEAL 1.5MM，连接器壳体

文档

产品图纸

ULTRA-POD 187 ASSY REC 22-18 AWG TPBR

英文版本

CAD 文件



下载查看

[ENG_CVM_CVM_1969107-2_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1969107-2_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1969107-2_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Ultra-Fast and Ultra Fast Plus](#)

英文版本

[Ultra-Pod Fully Insulated FASTON Receptacles and Tabs Quick Reference Guide](#)

英文版本

[ulta-pod-faston-receptacles-qrg](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本