



端子和接头 > 快速断开 > ULTRA POD：旗形，母端组件，镀锡，0.187 英寸



快速断开端子类型: 母端

线径: .82 – 2.08 mm²

对接公端宽度: 4.75 mm [.187 in]

端子方向: 标志

所有 ULTRA POD：旗形，母端组件，镀锡，0.187 英寸 (10)

产品特性

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

主体特性

绝缘材料	尼龙
------	----

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	4.75 mm[.187 in]
端子方向	标志
端子基材	黄铜
端子电镀材料	锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性



产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

兼容的绝缘直径范围	2.79 – 4.06 mm[.11 – .16 in]
端子材料厚度	.36 mm[.014 in]
线径	.82 – 2.08 mm²

使用环境

绝缘选项	完全绝缘
工组温度范围	-40 – 150 °C[-40 – 302 °F]

包装特性

封装数量	2200
封装方法	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

TE 产品编号 CAT-UL8-187
ULTRA POD：旗形，母端组件，镀锡，0.187 英寸

TE 产品编号 CAT-UL8-25021
ULTRA POD：旗形，母端组件，镀锡，0.250 英寸

TE 产品编号 1969109-1
ULTRA-POD 250 ASSY REC 18-14 AWG BR

该系列中的其他产品 | [Ultra-Pod 187](#)

[快速断开\(22\)](#)

客户还购买了

TE 产品编号2151808-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-062F091F-RSA

TE 产品编号1971777-4
PTL TPA HIGH TEMP 1 x 4 BLACK

TE 产品编号1969443-4
EP 2.5 TPA Retainer, 4 Pos

TE 产品编号350416-1
.093 COMM P&S PIN 14-20 PTPBR

TE 产品编号1-2304525-3
3P DUOPLUG MK II

TE 产品编号63435-1
250 FASTON REC 14-10 AWG SPBR

TE 产品编号179466-1
AMP POWER DBL LOCK CAP HSG 6P

TE 产品编号1-480416-0
FASTON 250 REC HSG NYLON NAT



文档

产品图纸

ULTRA-POD 187 ASSY REC 18-14 AWG TPBR

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1969133-2_B.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1969133-2_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1969133-2_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Ultra-Fast and Ultra Fast Plus

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本