



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: **PCB 安装接头**

PCB 安装方向: **垂直**

连接器系统: **线到板**

位数: **3**

行数: **1**

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

键控 + 极化位置	无
PCB 安装方向	垂直
位数	3
行数	1

电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

主体特性



主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子底板材料	镍
端子底板材料厚度	1.27 μm[50 μin]
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
端子接合区域电镀材料厚度	3.8 μm[149.6 μin]
对接公端宽度	6.3 mm[.248 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	.381 μm[149.6 μin]
端子布局	直插式
端子基材	铜合金
对接公端厚度	.78 mm[.031 in]
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料表面涂层	哑光
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子类型	公端
端子额定电流（最大值）	16 A

端接特性

端接柱体和尾部长度	3.5 mm[.138 in]
方形端接柱体和尾部尺寸	.78 mm[.031 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

接合固定	带有
接合对准类型	极化, 键控
PCB 安装对准类型	定位柱
PCB 安装固定	不带
PCB 安装对准	带有
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有

壳体特性

外壳材料	尼龙 66
中心线（间距）	7 mm[.276 in]

尺寸

--	--



	.95 in
连接器宽度	14.9 mm[.587 in]
PCB 厚度（建议）	1.5 mm[.059 in]
连接器高度	12.8 mm[.504 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
与已批准的标准产品兼容	UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	1
封装方法	包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局




(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1-2292457-2 2P, RAST 5 HEADER, PL, SHROUDED	 TE 产品编号 2324619-2 2P, RAST5 HEADER, PL, SHROUDED, OPPOSITE	 TE 产品编号 1969503-1 ASSY, TAB HDR, 7MM, 6.35 SERIES, 3 POS	 TE 产品编号 1969501-1 ASSY, TAB HDR, 7MM, 6.35 SERIES, 3 POS
 TE 产品编号 2292457-3 3P, RAST 5 HEADER, PL, SHROUDED	 TE 产品编号 2292457-4 4P, RAST 5 HEADER, PL, SHROUDED	 TE 产品编号 1-2232000-2 2P, RAST 5 Tab Header, THV,black, Tin	 TE 产品编号 1969521-1 ASSY, TAB HDR, EXT, 7MM, 6.35 SER, 3 POS
 TE 产品编号 2292457-2 2P, RAST 5 HEADER, PL, SHROUDED	 TE 产品编号 521383-3 ASSY DIN VERT RAST5 HEADER03-A	 TE 产品编号 8-2232000-3 3P, RAST 5 Tab Header, THV	

该系列中的其他产品 | RAST 5D

 PCB 板端连接器及母端(69)	 插入和拔出工具(1)	 电源端子(1)	 矩形电源连接器(66)
---	--	--	--



线到板连接器组件和护套(74)



线对板接头和插座(69)



连接器端子(10)

客户还购买了




TE 产品编号YD369-B99-NS400000
369 9 WAY PANEL MNT REC, 90 PCB GOLD,SKT



TE 产品编号YD369-B99-NP400000
369 9 WAY PANEL MNT REC, 90 PCB GOLD,PIN




TE 产品编号YD369-B99-AP400000
369 9 WAY PANEL MNT REC, 90 PCB GOLD,PIN




TE 产品编号2-1623795-3
SQP2 R047 5% WIRE



TE 产品编号1-1630019-4
HSC200 2K4 5%



TE 产品编号1-1969694-4
PTL 1X4 PCB HEADER R/A HITEMP KEY A LGR



TE 产品编号9-2176397-4
3502 7K5 1%



TE 产品编号YDTS24T21-35SNV001
RECP ASSY



TE 产品编号YDTS24T15-18PNV001
RECP ASSY

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1969522-1_A_c-1969522-1-a.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1969522-1_A_c-1969522-1-a.3d_igs.zip

1969522-1

PCB Mount Header, Vertical, Wire-to-Board, 3 Position, 7 mm [.276 in] Centerline, Fully Shrouded, Tin (Sn), Through Hole - Solder, Power, RAST 5D



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1969522-1_A_c-1969522-1-a.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[RAST Connector System Catalog](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本

[UL 报告](#)

英文版本