




VAL-U-LOK

TE 内部编号 1969597-4

4 Position, Receptacle, Housing, Crimp, Wire-to-Board / Wire-to-Wire, UL 94V-2, 4.2 mm [.165 in] Centerline, 2 Row, 600 VAC, Wire & Cable

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



位数: 4

连接器和壳体类型: 母端

连接器产品类型: 外壳

线缆端接方法: 压接

连接器系统: 线到板, 线到线

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端
连接器产品类型	外壳
连接器系统	线到板, 线到线
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	4
行数	2

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

--	--



端子类型	母端
------	----

壳体內的端子定位力	不带
-----------	----

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

外壳材料	尼龙 6/6
------	--------

中心线（间距）	4.2 mm[.165 in]
---------	-----------------

尺寸

行间距	4.2 mm[.165 in]
-----	-----------------

连接器宽度	19.8 mm[.779 in]
-------	------------------

连接器高度	11.7 mm[.461 in]
-------	------------------

连接器长度	9.6 mm[.378 in]
-------	-----------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
------------	---------

UL 等级	获得认可
-------	------

与已批准的标准产品兼容	UL E28476
-------------	-----------

CSA 等级	208567
--------	--------

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
--------	------------

UL 阻燃性等级	UL 94V-2
----------	----------

包装特性

封装数量	500
------	-----

封装方法	Bag
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----



欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1586000-4
4P FH PLUG VAL-U-LOK V2



TE 产品编号 2029027-4
4P PLUG VAL-U-LOK FH V0 BLK



TE 产品编号 1969599-4
4P PM PLUG VAL-U-LOK V2



TE 产品编号 1969598-4
4P FH PLUG VAL-U-LOK V2



TE 产品编号 794953-4
4P PM PLUG VAL-U-LOK V2

客户还购买了



TE 产品编号CAT-H396-CH8172
DEUTSCH HDP20 Housings

TE 产品编号DTM15-12PA
HDR, 12P, GRY, ST, NI/CU, A

TE 产品编号1011-030-0205
CLIP, PA66, BLK, T-STUD, ST

TE 产品编号DTMH04-2PA
REC, 2P, BLK, N, HI TEMP, A

TE 产品编号106455-4
FF 110 PLUG HSG 8P.

TE 产品编号796437-2
RECPT HSG,CPC,17-14,REV SEX

TE 产品编号796449-1
PLUG ASSY,CPC,17-14,REV SEX

TE 产品编号962191-1
8P JUNIOR-TIMER HSG

TE 产品编号2238017-1
VAL-U-LOK SKT BR SN 18-22AWG

文档

产品图纸

4P RCPT VAL-U-LOK V2

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1969597-4_A_c-1969597-4-a.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1969597-4_A_c-1969597-4-a.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1969597-4_A_c-1969597-4-a.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



1-1773730-3 VAL-U-LOK Connectors with TPA Flyer

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本