




经济型电源 2.5

TE 内部编号 1969729-5

PCB Mount Header, Vertical, Wire-to-Board, 5 Position, 2.5 mm [.098 in] Centerline, Fully Shrouded, Tin (Sn), Through Hole - Solder, Economy Power 2.5

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: **PCB 安装接头**

PCB 安装方向: **垂直**

连接器系统: **线到板**

位数: **5**

中心线（间距）: **2.5 mm [.098 in]**

产品特性

产品类型特性

连接器形状	矩形
PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

列数	5
装载位置数量	5
PCB 安装方向	垂直
位数	5
行数	1
电源位置数量	5



电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

端子底板材料	镍
端子底板材料厚度	1.27 μm[50 μin]
端子布局	直插式
端子基材	黄铜
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子接合区域电镀材料厚度	2.032 μm[80 μin]
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	4.2 A
PCB 端子端接区域电镀材料	锡

端接特性

端接柱体和尾部长度的	3.4 mm[.134 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

接合固定类型	锁定公端
接合对准类型	极化
PCB 安装固定类型	弯脚
PCB 安装对准	不带
接合固定	带有
PCB 安装固定	带有
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有

壳体特性

中心线（间距）	2.5 mm[.098 in]
外壳材料	热塑性

尺寸

连接器宽度	6.4 mm[.25 in]
PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]



连接器高度	8.8 mm[.346 in]
连接器长度	15 mm[.59 in]

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	电源

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
UL 等级	获得认可
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	600
封装方法	Bag

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核






产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。




免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1969729-9 EP2.5 Shrouded HDR ASSY 9P VERT w /o boss	 TE 产品编号 1-1969729-0 EP2.5 Shrouded HDR ASSY 10P VERT w/oboss	 TE 产品编号 1969729-7 EP2.5 Shrouded HDR ASSY 7P VERT w /o boss	 TE 产品编号 1969729-3 EP2.5 Shrouded HDR ASSY 3P VERT w /o boss
 TE 产品编号 1969729-4 EP2.5 Shrouded HDR ASSY 4P VERT w /o boss	 TE 产品编号 2299683-5 EP2.5 HDR 5P VERT W/O BOSS, TAPING	 TE 产品编号 1744439-5 EP2.5 Shrd HDR ASSY 5P VERT, GW	 TE 产品编号 2132415-5 EP2.5 Shrouded HDR ASSY 5P VERT w /o boss
 TE 产品编号 1969729-2 EP2.5 Shrouded HDR ASSY 2P VERT w /o boss	 TE 产品编号 1-2132415-5 EP2.5 Shrouded HDR ASSY 15P VERT w/oboss		

该系列中的其他产品 | 经济型电源 2.5

 PCB 板端连接器及母端(533)	 标准矩形连接器(305)	 矩形电源连接器(835)	 矩形连接器壳体(305)
--	---	---	---



线到板连接器组件和护套(134)



线对板接头和插座(533)



连接器硬件(49)



连接器端子(6)


客户还购买了




TE 产品编号7-1123724-2
03P EP HDR HSG V0 GWT NO 02P



TE 产品编号4-2232199-7
4/7P,RAST 2.5 Tab Header,Ex- Locking, THV



TE 产品编号1-2232826-9
SGI2.0 header assembly TH 9P,key A, NTL



TE 产品编号5-2232826-0
SGI2.0 header assembly TH 10P,key B, BLK




TE 产品编号1-2232962-9
9P POTTED RAST 2.5 HEADER




TE 产品编号2-2232962-5
5P POTTED RAST 2.5 HEADER




TE 产品编号2371042-6
6P POTTED RAST 2.5 HEADER INNER WALL,TIN



TE 产品编号1744530-4
EP 2.5 Header no Boss 04P, Red



TE 产品编号1744530-8
EP2.5 HDR ASSY 8P VERT W/O BOSS, RED



TE 产品编号2232967-5
Header Housing Assy, EP 2.5 RA, 5 Pos.

文档

产品图纸

EP2.5 Shrouded HDR ASSY 5P VERT w/o boss

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1969729-5_A.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1969729-5_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1969729-5_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

VDE 证书

英文版本