



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 线到板

位数: 4

中心线（间距）: 6.35 mm [.25 in]

产品特性

产品类型特性

混合板端连接器	否
连接器形状	矩形
PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

列数	4
装载位置数量	4
连接器端子负载状态	满载
PCB 安装方向	垂直
位数	4
行数	1



电源位置数量	4
--------	---

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

端子底板材料	镍
接合插针直径	2.2 mm[.087 in]
端子底板材料厚度	1.27 – 1.79 μm[50 – 70 μin]
端子大小	2.2mm
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	3.81 – 5.08 μm[150 – 200 μin]
端子形状和构造	圆形
端子布局	直插式
端子基材	磷青铜
端子接触部电镀材料	预镀锡
端子接合区域电镀材料厚度	3.81 – 5.08 μm[150 – 200 μin]
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	12 A
PCB 端子端接区域电镀材料	预镀锡

端接特性

端接柱体和尾部直径	1.57 mm[.062 in]
端接柱体和尾部长度	3.56 mm[.14 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

面板安装特性	不带
接合固定类型	锁定公端
接合对准类型	极化
PCB 安装对准	不带
接合固定	带有
PCB 安装固定	不带
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有



壳体特性

接合入口位置	顶部
中心线（间距）	6.35 mm[.25 in]
外壳材料	尼龙

尺寸

连接器宽度	7.62 mm[.3 in]
PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]
连接器高度	13.97 mm[.55 in]
连接器长度	26.67 mm[1.05 in]
PCB 的外形高度	14.73 mm[.58 in]

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

灼热丝额定值	GWT 750°C（无火焰）
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	100
封装方法	Bag

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。




焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1969809-1 05P UMNL PIN HDR ASSY, PIN RA V0 GW	 TE 产品编号 1969814-1 06P UMNL PIN HDR ASSY, PIN V0 GW	 TE 产品编号 1969799-1 02P UMNL PIN HDR ASSY POL, PIN V0 GW	 TE 产品编号 1969805-1 04P UMNL HDR ASSY R/A, PIN V0 GW
 TE 产品编号 1586076-1 02P UMNL PIN HDR W/O DRNS V2	 TE 产品编号 1969818-1 09P UMNL PIN HDR ASSY NATL, PIN V0 GW	 TE 产品编号 1969798-1 02P UMNL PIN HDR ASSY NATL, PIN V0 GW	 TE 产品编号 1586086-1 04P UMNL PIN HDR ASSY W/O DRNS
 TE 产品编号 1969803-1 03P UMNL PIN HDR ASSY NATL, PIN V0 GW	 TE 产品编号 1586963-1 04P UMNL PIN HDR ASSY, GW	 TE 产品编号 1969804-1 04P UMNL HDR ASSY, SCKT V0 GW	 TE 产品编号 641967-1 04P UMNL PIN HDR ASSY POL NATL

该系列中的其他产品 | 通用 MATE-N-LOK



圆形电源连接器(2)




标准圆形连接器(1)



电源端子(206)



矩形电源连接器(644)




连接器硬件(12)




连接器端子(206)


客户还购买了




TE 产品编号2-84952-3
1MM FPC HORZ.BOTTOM CONT. ASSY 23P




TE 产品编号175781-1
070 MLC CAP H ASSY SGL 3P NAT.




TE 产品编号1-215297-0
10P HV100 REC CON. TE, 7.0MM




TE 产品编号215307-8
2X8P HV100 REC CON. TE, 7.0MM



TE 产品编号215307-9
2X9P HV100 REC CON. TE, 7.0MM



TE 产品编号6-1462039-0
IM06PNS=IM RELAY 140mW 12V




TE 产品编号1775469-3
HPI CONN., 2.0MM, R/A, SMT, 3P, 80U"



TE 产品编号1969798-1
02P UMNL PIN HDR ASSY NATL, PIN V0 GW



TE 产品编号2176330-8
CRGP 2010 39R 1%



TE 产品编号2205483-2
CA 50MM 10 POS. MOW-PB M-M VALUE LINE

文档



产品图纸

04P UMNL PIN HDR ASSY, PIN V0 GW

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1969807-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1969807-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1969807-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Glow Wire, V-0 Universal MATE-N-LOK Connector Housings Flyer

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

VDE 证书

英文版本

VDE 证书

英文版本