




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 直角

连接器系统: 线到板

位数: 6

中心线（间距）: 6.35 mm [.25 in]

产品特性

产品类型特性

混合板端连接器	否
连接器形状	矩形
PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

列数	6
装载位置数量	6
连接器端子负载状态	满载
PCB 安装方向	直角
位数	6



行数	1
电源位置数量	6
电气特征	
工作电压	600 VAC
主体特性	
主要产品颜色	土黄色
接触件特性	
端子底板材料	镍
端子底板材料厚度	1.27 – 1.79 µm[50 – 70 µin]
端子大小	2.95mm
端子形状和构造	圆形
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	3.81 – 5.08 µm[150 – 200 µin]
端子布局	直插式
端子基材	磷青铜
端子接触部电镀材料	预镀锡
端子接合区域电镀材料厚度	3.81 – 5.08 µm[150 – 200 µin]
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	12 A
PCB 端子端接区域电镀材料	预镀锡
端接特性	
端接柱体和尾部长度	4.06 mm[.16 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接
机械附件	
面板安装特性	不带
接合固定类型	锁定公端
接合对准类型	极化
PCB 安装固定类型	安装耳
PCB 安装对准	不带
接合固定	带有
PCB 安装固定	带有
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有



壳体特性

接合入口位置	侧
中心线（间距）	6.35 mm[.25 in]
外壳材料	尼龙

尺寸

连接器宽度	17.27 mm[.68 in]
PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]
连接器高度	9.14 mm[.36 in]
连接器长度	57.02 mm[2.24 in]

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

灼热丝额定值	GWT 750°C（无火焰）
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	140
封装方法	Bag

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 643230-1
04P UMNL HDR ASSY R/A 94VO



TE 产品编号 643234-1
06P UMNL HDR ASSY R/A 94VO



TE 产品编号 1969811-1
06P UMNL SKT HDR ASSY, SCKT V0 GW



TE 产品编号 643228-1
03P UMNL HDR ASSY R/A 94VO



TE 产品编号 1969816-1
08P UMNL HDR ASSY R/A, SCKT V0 GW



TE 产品编号 1969830-1
6P UMNL SKT ASSY GW



TE 产品编号 643253-1
06P UMNL ASSY MOD HSG VO



TE 产品编号 1586893-3
03P UMNL HDR ASSY R/A, GW



TE 产品编号 1969797-1
02P UMNL HDR ASSY R/A, SCKT V0 GW



TE 产品编号 1969806-1
04P UMNL HDR ASSY R/A, SCKT V0 GW



TE 产品编号 1969812-1
06P UMNL HDR ASSY R/A, PIN V0 GW

该系列中的其他产品 | 通用 MATE-N-LOK



圆形电源连接器(2)




标准圆形连接器(1)



电源端子(206)



矩形电源连接器(643)



连接器硬件(12)



连接器端子(206)

客户还购买了



TE 产品编号89BSD-028BA-A
28 BARA 316L DIGITAL PRESSURE
SENSOR



TE 产品编号2-34120-1
TERMINAL,SOLIS R 16-14 6



TE 产品编号91287-1
TOOL,T-HANDLE



TE 产品编号2-640456-4
24P MTA100 HDR ASSY F/L SQ STR




TE 产品编号1-747944-6
KIT,PLUG,9P,HDE,SHLD ENCLSRE



TE 产品编号3-794620-6
06P MICRO MNL ASSY,R/A,HDR,LF



TE 产品编号1879208-8
CPF 0402 20R 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号3-2172070-2
M12.MALE.PNLREAR.ACODE.4P.
PCBSTAND.STRT



TE 产品编号5-2176230-4
3522 22K 5% 3W



TE 产品编号9-2176231-0
3522 51K 1% 3W

文档



06P UMNL HDR ASSY R/A, SCKT V0 GW

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1969813-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1969813-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1969813-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

Glow Wire, V-0 Universal MATE-N-LOK Connector Housings Flyer

英文版本

应用规格

英文版本

机构认证

VDE 证书

英文版本

VDE 证书

英文版本