

1971032-3 ✓ 有效

GRACE INERTIA 2.0

TE 内部编号 1971032-3

PCB Mount Header, Vertical, Wire-to-Board, 3 Position, 2 mm [.079 in] Centerline, Fully Shrouded, Tin, Through Hole - Solder, GRACE INERTIA 2.0

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



连接器系统: 线到板

位数: 3

行数: 1

中心线 (间距) : 2 mm [.079 in]

PCB 安装方向: 垂直

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
PCB 连接器组件类型	PCB 安装接头

结构特性

位数	3
行数	1
PCB 安装方向	垂直

电气特征

工作电压	50 VAC
------	--------

主体特性

连接器和键控代码	A
主要产品颜色	土黄色

接触件特性

接合方柱尺寸	.5 mm[.02 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2 μm[78.74 μin]
端子布局	直插式
对接公端宽度	.5 mm[.02 in]
端子底板材料厚度	1 μm[39.37 μin]
端子接合区域电镀材料厚度	2 μm[78.74 μin]
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	亮光
端子形状和构造	正方形
端子接触部电镀材料表面涂层	亮光
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	黄铜
端子接触部电镀材料	锡
端子类型	公端
端子额定电流 (最大值)	2.2 A

端接特性

方形端接柱体和尾部尺寸	.5 mm[.02 in]
端接柱体和尾部长度的	2.6 mm[.102 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

PCB 安装对准类型	定位柱
接合对准类型	键控
接合固定	带有
接合固定类型	锁闩, 锁闩
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有
PCB 安装对准	带有
PCB 安装固定	不带

壳体特性

外壳材料	尼龙 6/6 GF
中心线 (间距)	2 mm[.079 in]

尺寸

连接器长度	10 mm[.39 in]
连接器高度	6.35 mm[.25 in]
连接器宽度	5.6 mm[.22 in]
PCB 厚度 (建议)	1.6 mm[.063 in]

使用环境

工作温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
与机构/标准产品兼容	UL
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	400
封装方法	包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。

免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | GRACE INERTIA 2.0





连接器端子(3)

客户还购买了



TE 产品编号179838-2
AMP POWER D/LOCK T/HDR ASSY 2P




TE 产品编号179844-1
AMP POWER D/LOCK T/HDR ASSY 2P




TE 产品编号1-292173-4
CT BOX HDR H SMT 4P O/TAPE NAT



TE 产品编号3-176976-6
UNIV POWER HDR ASSY 3P BLUE




TE 产品编号1971032-9
9POS HEADER ASSEMBLY FOR GIC 2.0 EV




TE 产品编号1-1971032-3
3POS HEADER ASSEMBLY FOR GIC 2.0 EV



TE 产品编号3-176976-4
UNIV.POWER HDR ASSY 3P



TE 产品编号1871845-3
GIC 2.5 ON TAPE HDR TIN VERSION 3P



TE 产品编号5-1376492-2
2.5 SMC HDR 2P WHITE TAPE

文档

产品图纸

[3P HEADER ASSEMBLY FOR GIC 2.0 EV](#)

英文版本

[3P HEADER ASSEMBLY FOR GIC 2.0 EV](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

[3D](#)



下载查看

[ENG_CVM_CVM_1971032-3_D.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1971032-3_D.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1971032-3_D.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

产品规格

[应用规格](#)

英文版本