



连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 连接器组件

接合固定: 带有

位数: 34

中心线（间距）: 3.5 mm [.137 in]

行数: 4

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
可密封	否

结构特性

位数	34
行数	4

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子额定电流（最大值）	5 A
-------------	-----

机械附件

接合固定	带有
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

中心线（间距）	3.5 mm[.137 in]
---------	-----------------

尺寸

行间距	3.3 mm[.13 in]
-----	----------------



使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1971182-1
Attchment Based on D1500 JCT Box



TE 产品编号 1-2040404-3
DYNAMIC 1500T TAB HSG 9PX P/M



TE 产品编号 1971150-1
Rec Plug 10P For D1500 JCT Box

该系列中的其他产品 | [Dynamic 1000 系列](#)



标准矩形连接器(152)



电源端子(9)




矩形电源连接器(130)



矩形连接器壳体(149)



线到板连接器组件和护套(84)



连接器硬件(3)



连接器端子(40)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-P87024-P729
STD 温度电源双锁插头



TE 产品编号177906-1
POWER DBL LOCK CAP HSG P/M 2P



TE 产品编号177907-1
POWER DBL LOCK CAP P/M 3P



TE 产品编号177908-1
POWER DBL LOCK CAP HSG P/M 4P



TE 产品编号2-178128-4
DYNAMIC 3200 REC HSG 4P SGL Y



TE 产品编号1-1318115-4
DYNAMIC D-2100 TAB HSG 8P F/H



TE 产品编号1-1827579-1
DYNAMIC 1500T REC HSG 3P X
BLACK



TE 产品编号1827691-3
DYNATAP 3200 TAP ASSY 24P
BOTTOM MOUNT



TE 产品编号172006-1
SPARK SUPPRESSER CONNECTOR

文档



产品图纸

D1500 Junction Box 34P, H Mount type

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1971151-1_E3.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1971151-1_E3.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1971151-1_E3.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1-1773721-5_DYNAMIC_SERIES_QRG

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

机构认证

UL

英文版本

UL

英文版本