



RAST

TE 内部编号 1971817-3

PCB Mount Header, Vertical, Wire-to-Board, 3 Position, 2.5 mm [.098 in] Centerline, Fully Shrouded, Tin (Sn), Through Hole - Solder, Signal, Natural

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: **PCB 安装接头**

PCB 安装方向: **垂直**

连接器系统: **线到板**

位数: **3**

行数: **1**

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

列数	3
键控 + 极化位置	B,D
PCB 安装方向	垂直
位数	3
行数	1

电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------



主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

端子底板材料	镍
端子底板材料厚度	1.27 μm[50 μin]
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
端子接合区域电镀材料厚度	3.8 μm[149.6 μin]
对接公端宽度	1.5 mm[.059 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	.381 μm[149.6 μin]
端子形状和构造	矩形
端子布局	直插式
端子基材	铜合金
对接公端厚度	.6 mm[.024 in]
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料表面涂层	哑光
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子类型	公端
端子额定电流（最大值）	2 A

端接特性

矩形端接柱体和尾部宽度	.65 mm[.026 in]
矩形端接柱体和尾部厚度	.6 mm[.024 in]
端接柱体和尾部长度的	2.9 mm[.11 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

接合固定类型	锁闩
接合固定	带有
接合对准类型	键控
PCB 安装对准类型	定位柱
PCB 安装固定	不带
PCB 安装对准	带有
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有



壳体特性

外壳材料	尼龙
中心线（间距）	2.5 mm[.098 in]

尺寸

连接器宽度	9.2 mm[.36 in]
连接器高度	15.5 mm[.61 in]
连接器长度	10.1 mm[.39 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
与已批准的标准产品兼容	UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	270
封装方法	Box, Tube

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-2232892-3
3P MONOPLUG 2.5



TE 产品编号 1-2232963-7
17P POTTED RAST2.5 HEADER

客户还购买了



TE 产品编号T4145015041-001
M12 R/A F PNLREAR STAMPED PIN A-CODE 4P



TE 产品编号1-1462051-6
HF3 52 = 50OHM 140MW 4.5V MONO



TE 产品编号4-1676914-2
YR1 0.1% 4K12



TE 产品编号1-1971817-4
4P,RAST 2.5 Tab Header,Ex- Locking, THV



TE 产品编号1-1971817-6
6P,RAST 2.5 Tab Header,Ex- Locking, THV



TE 产品编号1-1971817-7
7P,RAST 2.5 Tab Header,Ex- Locking, THV



TE 产品编号1-1971817-8
8P,RAST 2.5 Tab Header,Ex- Locking, THV



TE 产品编号3-1971817-4
4P,RAST 2.5 Tab Header,Ex- Locking, THV



TE 产品编号2336582-1
PUSH-PUSH NANO SIM CONNECTOR



TE 产品编号5787394-7
68 50SR R/A RCPT ASSY, LD FREE

文档



产品图纸

3P,RAST 2.5 Tab Header,Ex- Locking,THV

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1971817-3_B_c-1971817-3-b.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1971817-3_B_c-1971817-3-b.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1971817-3_B_c-1971817-3-b.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

RAST Connector System Catalog

英文版本

7-1773465-3_RAST2.5_Flyer

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

机构认证

VDE 证书

英文版本