

1SNA105128R2200

✓ 有效

ENTRELEC | ENTRELEC SNA

TE 内部编号 1SNA105128R2200

Screw Clamp Terminal Block, Feed-Through, Green, 8 mm [.314 in]
Spacing, 2 Position, Screw Terminal, Signal, DIN Rail, 1000 VAC, 8
AWG, ENTRELEC SNA

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



块功能: **穿舱**
模块化接线端子产品类型: **螺钉夹具接线端子**
主要产品颜色: **绿色**
产品间距: **8 mm [.314 in]**
位数: **2**

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	螺钉夹具接线端子
-------------	----------

结构特性

级数	1
规格类型	A5
极数	2
电路数	1
块功能	穿舱
位数	2

电气特征

额定工作电压 (UL & CSA) (最大值) - 主电路	600 V
冲击耐受电压额定值 (IEC)	8000 V
额定电流 (IEC)	41 A
额定电流 (UL)	50 A
额定电流 (CSA)	50 A
介质耐压 (最大值)	2000 V
额定电压 (IEC)	1000 V
额定电压 (CSA)	600 V



额定短时承受电流 @ 1s	720 A
---------------	-------

工作电压	1000 VAC
------	----------

主体特性

产品重量	12.8 g[.451 oz]
------	-----------------

主要产品颜色	绿色
--------	----

端接特性

线缆端接方法	螺纹式端子
--------	-------

机械附件

DIN 轨道安装类型	G32, TH35-15, TH35-7.5
------------	------------------------

拧紧扭矩	7.1 in-lbs
------	------------

连接器安装类型	DIN 轨道
---------	--------

壳体特性

外壳材料	聚酰胺 6.6
------	---------

尺寸

产品深度	40.5 mm
------	---------

导线剥离长度	12 mm[.472 in]
--------	----------------

主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根刚性多股线	.5 – 10 mm²
--------------------------	-------------

主电路容量 - 每个簧片夹具有 1 根柔性导线	.5 – 6 mm²
-------------------------	------------

产品宽度	8 mm[.314 in]
------	---------------

产品长度	40.5 mm
------	---------

产品高度	44.5 mm
------	---------

产品间距	8 mm[.314 in]
------	---------------

线径	8 AWG
----	-------

使用环境

安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
--------	-------------------------

工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

IP 等级	IP20
-------	------

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1SNA114202R2500 SCF61	 TE 产品编号 1SNA114776R2300 FEM61	 TE 产品编号 1SNA114825R0500 SCFM6	 TE 产品编号 1SNA167860R0100 FC4
 TE 产品编号 1SNA174782R2600 BJDP5	 TE 产品编号 1SNA206394R0200 EV6I	 TE 产品编号 1SNA236500R0600 RCT810	 TE 产品编号 1SNA176672R0100 BJMI8-5

1SNA105128R2200

Screw Clamp Terminal Block, Feed-Through, Green, 8 mm [.314 in] Spacing, 2 Position, Screw Terminal, Signal, DIN Rail, 1000 VAC, 8 AWG, ENTRELEC SNA



TE 产品编号 1SNA113003R1000
SCM6

TE 产品编号 1SNA195219R2700
M6/8.3

TE 产品编号 1SNA107038R2500
EPU6

TE 产品编号 1SNA163313R2400
PC8-10

TE 产品编号 1SNA179623R0300
BJDP1

TE 产品编号 1SNA103619R0400
SCFEX1

TE 产品编号 1SNA173888R2000
BP8.A4

TE 产品编号 1SNA163043R2100
AL2

TE 产品编号 1SNA173060R0000
DCO

TE 产品编号 1SNA234000R0200
RC810

TE 产品编号 1SNA176669R1600
BJMI8-2

TE 产品编号 1SNA103620R0100
SCFEX3

该系列中的其他产品 | [ENTRELEC SNA](#)

接线端子和端子排导电附件(25)

接线端子和端子排绝缘附件(14)

模块化接线端子(180)

客户还购买了

TE 产品编号Y4503
YAGI,FWG,3,450-470MHz

TE 产品编号1SNA163313R2400
PC8-10

TE 产品编号1SNA199166R2600
ML10/13.SFD

TE 产品编号1SNA173510R2000
PC13-10



文档

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNA105128R2200_A1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNA105128R2200_A1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNA105128R2200_A1.3d_igs.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

[Catalogue - ENTRELEC terminal-blocks-sna-series](#)

英文版本

[M6/8.1](#)

英文版本

[ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue \(RUS\)](#)