

1SNA115118R1100

✓ 有效

ENTRELEC | ENTRELEC SNA

TE 内部编号 1SNA115118R1100

Screw Clamp Terminal Block, Feed-Through, Gray, 8 mm [.314 in]
Spacing, 2 Position, Screw Terminal, Signal, DIN Rail, 1000 VAC, 8
AWG, ENTRELEC SNA

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



模块化接线端子产品类型: **螺钉夹具接线端子**

块功能: **穿舱**

主要产品颜色: **灰色**

产品间距: 8 mm [.314 in]

位数: 2

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	螺钉夹具接线端子
-------------	----------

结构特性

级数	1
规格类型	A5
极数	2
电路数	1
块功能	穿舱
位数	2

电气特征

额定工作电压 (UL & CSA) (最大值) - 主电路	600 V
冲击耐受电压额定值 (IEC)	8000 V
额定电流 (IEC)	41 A
额定电流 (UL)	50 A
额定电流 (CSA)	50 A



介质耐压（最大值）	2000 V
额定电压 (IEC)	1000 V
额定电压 (CSA)	600 V
额定短时承受电流 @ 1s	720 A
工作电压	1000 VAC

主体特性

产品重量	12.8 g[.451 oz]
主要产品颜色	灰色

端接特性

线缆端接方法	螺纹式端子
--------	-------

机械附件

DIN 轨道安装类型	G32, TH35-15, TH35-7.5
拧紧扭矩	7.1 in-lbs
连接器安装类型	DIN 轨道

壳体特性

外壳材料	聚酰胺 6.6
------	---------

尺寸

产品深度	40.5 mm[1.594 in]
导线剥离长度	12 mm[.472 in]
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根刚性多股线	.5 – 10 mm²
主电路容量 - 每个簧片夹具有 1 根柔性导线	.5 – 6 mm²
产品宽度	8 mm[.314 in]
产品长度	40.5 mm[1.594 in]
产品高度	44.5 mm[1.752 in]
产品间距	8 mm[.314 in]
线径	8 AWG

使用环境

安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准



IP 等级	IP20
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1SNA234163R2500
RC810 N (X100) HORIZONTAL



TE 产品编号 1SNA234170R0000
RC810 U (X100) HORIZONTAL



TE 产品编号 1SNA234153R2300
RC810 D (X100) HORIZONTAL



TE 产品编号 1SNA234172R2600
RC810 W (X100) HORIZONTAL



TE 产品编号 1SNA234040R0100
RC810 0->9 (X10) VERTICAL

TE 产品编号 1SNA234158R0000
RC810 I (X100) HORIZONTAL

TE 产品编号 1SNA234173R2700
RC810 X (X100) HORIZONTAL

TE 产品编号 1SNA234174R2000
RC810 Y (X100) HORIZONTAL

TE 产品编号 1SNA234201R0400
RC810 V (X100) VERTICAL

TE 产品编号 1SNA234161R2300
RC810 L (X100) HORIZONTAL

TE 产品编号 1SNA234194R1500
RC810 O (X100) VERTICAL

TE 产品编号 1SNA234006R2400
RC810 41->50 (X10) HORIZONTAL

TE 产品编号 1SNA234116R1600
RC810 U-V-W-N-PE (X20) HORIZONTAL

TE 产品编号 1SNA234046R2300
RC810 51->60 (X10) VERTICAL

TE 产品编号 1SNA234156R2600
RC810 G (X100) HORIZONTAL

TE 产品编号 1SNA163313R2400
PC8-10

TE 产品编号 1SNA234061R2200
RC810 101->200 VERTICAL

TE 产品编号 1SNA234130R2000
RC810 1->9+BLANK (X10) HORIZONTAL

TE 产品编号 1SNA103619R0400
SCFEX1

TE 产品编号 1SNA234043R2000
RC810 21->30 (X10) VERTICAL

该系列中的其他产品 | ENTRELEC SNA

接线端子和端子排导电附件(25)

接线端子和端子排绝缘附件(14)

模块化接线端子(180)

客户还购买了

1SNA115118R1100

Screw Clamp Terminal Block, Feed-Through, Gray, 8 mm [.314 in] Spacing, 2 Position, Screw Terminal, Signal, DIN Rail, 1000 VAC, 8 AWG, ENTRELEC SNA






TE 产品编号1SNA125118R1300
[M6/8.N](#)



TE 产品编号1SNA115486R0300
[MA2.5/5](#)



TE 产品编号1SNA195637R1200
[M4/6.3A.P](#)



TE 产品编号1SNA118368R1600
[FEM6](#)



TE 产品编号1SNA176669R1600
[BJMI8-2](#)



TE 产品编号1SNL508150R0000
[C6/8.P](#)



TE 产品编号1SNA176673R0200
[BJMI8-10](#)



TE 产品编号1SNA115271R2200
[M4/6.D2](#)



TE 产品编号1SNA118499R2300
[FEM6D](#)



TE 产品编号1SNA150056R0000
[TH35-7.5-H90D-ALU-2METERS](#)

文档

产品图纸

[M6/8](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNA115118R1100_N.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNA115118R1100_N.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNA115118R1100_N.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1SNA115118R1100

Screw Clamp Terminal Block, Feed-Through, Gray, 8 mm [.314 in] Spacing, 2 Position,
Screw Terminal, Signal, DIN Rail, 1000 VAC, 8 AWG, ENTRELEC SNA



Catalogue - ENTRELEC terminal-blocks-sna-series

英文版本

M6/8

英文版本

ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue (RUS)