

1SNA115263R2200

✓ 有效

ENTRELEC


TE 内部编号 1SNA115263R2200

Screw Clamp Terminal Block, Feed-Through, White, 12.5 mm [.492 in] Spacing, 2 Position, Screw Terminal, Signal, DIN Rail, 600 VAC, 8 AWG, 6 mm² Wire

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



模块化接线端子产品类型: **螺钉夹具接线端子**

块功能: **穿舱**

主要产品颜色: **白色**

产品间距: 12.5 mm [.492 in]

位数: 2

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	螺钉夹具接线端子
-------------	----------

结构特性

块功能	穿舱
位数	2

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	白色
--------	----

接触件特性

端子额定电流（最大值）	41 A
-------------	------

端接特性

线缆端接方法	螺纹式端子
--------	-------

机械附件

连接器安装类型	DIN 轨道
---------	--------

尺寸

产品间距	12.5 mm[.492 in]
------	------------------



线径8 AWG

使用环境

工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件

 TE 产品编号 1SNA174393R2000 BJS12.5-2	 TE 产品编号 1SNA236500R0600 RCT810	 TE 产品编号 1SNA116713R1600 FEM12F	 TE 产品编号 1SNA103672R0100 SCF9
--	--	---	---



客户还购买了



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNA115263R2200_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNA115263R2200_A.3d_igs.zip

英文版本

1SNA115263R2200

Screw Clamp Terminal Block, Feed-Through, White, 12.5 mm [.492 in] Spacing, 2 Position, Screw Terminal, Signal, DIN Rail, 600 VAC, 8 AWG, 6 mm² Wire



下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNA115263R2200_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[M6/12.FF.V0](#)

英文版本

[ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog](#)

[ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog](#)

英文版本

[ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue \(RUS\)](#)