

1SNA115359R0200

✓ 有效

ENTRELEC | ENTRELEC SNA

TE 内部编号 1SNA115359R0200

Screw Clamp Terminal Block, Disconnect, Gray, 8 mm [.314 in]
Spacing, 2 Position, Screw Terminal, Signal, DIN Rail, 500 VAC, 8
AWG, ENTRELEC SNA

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



块功能: **断开**
模块化接线端子产品类型: **螺钉夹具接线端子**
主要产品颜色: **灰色**
产品间距: 8 mm [.314 in]
位数: 2

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	螺钉夹具接线端子
-------------	----------

结构特性

级数	1
规格类型	A5
极数	2
电路数	1
块功能	断开
位数	2

电气特征

额定工作电压 (UL & CSA) (最大值) - 主电路	600 V
额定电流 (IEC)	30 A
额定电流 (UL)	50 A
额定电压 (IEC)	500 V
额定短时承受电流 @ 1s	480 A



工作电压	500 VAC
------	---------

主体特性

产品重量	30 g[1.058 oz]
主要产品颜色	灰色

端接特性

线缆端接方法	螺纹式端子
--------	-------

机械附件

DIN 轨道安装类型	G32, TH35-15, TH35-7.5
接线端子断开类型	滑动链路
拧紧扭矩	7.1 in-lbs
连接器安装类型	DIN 轨道

壳体特性

外壳材料	聚酰胺 6.6
------	---------

尺寸

产品深度	49 mm[1.772 in]
工具尺寸	5.5 mm[.217 in]
导线剥离长度	11 mm[.432 in]
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根刚性多股线	.5 – 10 mm²
主电路容量 - 每个簧片夹具有 1 根柔性导线	.5 – 6 mm²
产品宽度	8 mm[.314 in]
产品长度	49 mm[1.772 in]
产品高度	61 mm[2.401 in]
产品间距	8 mm[.314 in]
线径	8 AWG

使用环境

安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

IP 等级	IP20
UL 阻燃性等级	UL 94V-0



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (3.5% in 74024578) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1SNA116538R1700
PC8-2



TE 产品编号 1SNA400850R0000
PC8-R8



TE 产品编号 1SNA400843R0000
PC8-R6



TE 产品编号 1SNA400842R0000
PC8-R5





TE 产品编号 1SNA400712R0700
[PC8-R2](#)




TE 产品编号 1SNA116539R1000
[PC8-3](#)




TE 产品编号 1SNA400711R0600
[PC8-R1](#)



TE 产品编号 1SNA400849R0000
[PC8-R7](#)



TE 产品编号 1SNA234000R0200
[RC810](#)



TE 产品编号 1SNA116540R2500
[PC8-4](#)

TE 产品编号 1SNA167927R1000
[FC4-1](#)

TE 产品编号 1SNA173888R2000
[BP8.A4](#)



TE 产品编号 1SNA163313R2400
[PC8-10](#)



TE 产品编号 1SNA400724R0300
[PC8-R4](#)

TE 产品编号 1SNA114205R2000
[AD2.5](#)

TE 产品编号 1SNA116979R2100
[FEMSTA](#)




TE 产品编号 1SNA400713R0000
[PC8-R3](#)

TE 产品编号 1SNA399903R0200
[BADL](#)


该系列中的其他产品 | [ENTRELEC SNA](#)



[接线端子和端子排导电附件\(25\)](#)



[接线端子和端子排绝缘附件\(14\)](#)



[模块化接线端子\(180\)](#)

客户还购买了

1SNA115359R0200

Screw Clamp Terminal Block, Disconnect, Gray, 8 mm [.314 in] Spacing, 2 Position, Screw Terminal, Signal, DIN Rail, 500 VAC, 8 AWG, ENTRELEC SNA



TE 产品编号T1902246232-009
H24BPR-TS/GHC-2M32-EMC-C

TE 产品编号1SNA115320R2700
M10/10.RS

TE 产品编号1SNA115657R2500
M4/8.SF

TE 产品编号1SNA190016R1600
CPUF35

TE 产品编号T2020642201-000
HD-064-F

TE 产品编号164161-4
M-SRS.PIN BODY 3+

TE 产品编号1102855-7
AWZG-HE-Q5-RSZ

TE 产品编号3-1102760-5
EMV.24/64.AG

TE 产品编号3-1106204-5
HIP/EMV.24/64.SKB

TE 产品编号1-1106461-8
EMV.24/64.STO.1.M32.G+STS.1.M32.G

文档

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNA115359R0200_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNA115359R0200_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNA115359R0200_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

Catalogue - ENTRELEC terminal-blocks-sna-series

英文版本

M6/8.STA

英文版本

ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog

1SNA115359R0200

Screw Clamp Terminal Block, Disconnect, Gray, 8 mm [.314 in] Spacing, 2 Position,
Screw Terminal, Signal, DIN Rail, 500 VAC, 8 AWG, ENTRELEC SNA



[ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog](#)

英文版本

[ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue \(RUS\)](#)