




连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



模块化接线端子产品类型: 螺钉夹具接线端子

块功能: 断开

主要产品颜色: 灰色

产品间距: 8 mm [.314 in]

位数: 2

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	螺钉夹具接线端子
-------------	----------

结构特性

级数	1
规格类型	A5
极数	2
电路数	1
块功能	断开
位数	2

电气特征

额定工作电压 (UL & CSA) (最大值) - 主电路	300 V
冲击耐受电压额定值 (IEC)	4000 V
额定电流 (IEC)	15 A
额定电流 (UL)	20 A
额定电流 (CSA)	20 A
额定电压 (IEC)	400 V
额定电压 (CSA)	600 V
额定短时承受电流 @ 1s	180 A



工作电压	400 VAC
------	---------

主体特性

产品重量	17 g[.6 oz]
主要产品颜色	灰色

端接特性

线缆端接方法	螺纹式端子
--------	-------

机械附件

DIN 轨道安装类型	G32, TH35-15, TH35-7.5
接线端子断开类型	插头
拧紧扭矩	7.1 in-lbs
连接器安装类型	DIN 轨道

壳体特性

外壳材料	聚酰胺 6.6
------	---------

尺寸

产品深度	40.5 mm
导线剥离长度	12 mm[.472 in]
主电路容量 - 每个簧片夹具有 1 根柔性导线	.5 – 6 mm²
产品宽度	8 mm[.314 in]
产品长度	40.5 mm
产品高度	47 mm
产品间距	8 mm[.314 in]
线径	8 AWG

使用环境

安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

IP 等级	IP20
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

产品合规性







如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1SNA116926R0400 BNCT82	 TE 产品编号 1SNA105133R1700 BNF52	 TE 产品编号 1SNA171018R2000 EXBN2	 TE 产品编号 1SNA116924R0200 BNF52
 TE 产品编号 1SNA234000R0200 RC810	 TE 产品编号 1SNA163313R2400 PC8-10	 TE 产品编号 1SNA113373R2600 FEM8	 TE 产品编号 1SNA116927R0500 BNSV82

1SNA115436R0000

Screw Clamp Terminal Block, Disconnect, Gray, 8 mm [.314 in] Spacing, 2 Position, Screw Terminal, Signal, DIN Rail, 400 VAC, 8 AWG, ENTRELEC SNA



TE 产品编号 1SNA399903R0200

[BADL](#)

TE 产品编号 1SNA114205R2000

[AD2.5](#)

该系列中的其他产品 | ENTRELEC SNA

接线端子和端子排导电附件(25)

接线端子和端子排绝缘附件(14)

模块化接线端子(180)

客户还购买了

TE 产品编号1SNK506316R0000

[ZS6-S-4S-T2](#)

TE 产品编号1SNA233041R2500

[RC610 1->10 \(X10\) VERTICAL](#)

TE 产品编号2-327946-4

[TERMINAL,PIDG RECT 16-14 8](#)

TE 产品编号6-1393104-5

[KRPA-14AG-120=KRPA](#)

TE 产品编号2-1393117-5

[KUP-11A35-120=KU](#)

TE 产品编号8-1393117-8

[KUP-14A35-24=KU](#)

TE 产品编号1393143-5

[27E121=SOCKET,KUP,11,SCW,SURF-MOUNT](#)

TE 产品编号4-1393143-5

[27E462=SOCKET,R10,6POLE,PCB,TRCK-MNT,SCRW](#)

TE 产品编号1SNS420000Z1148

[433_9.4-433-011M_1_1_-D](#)

[\(ABB0309070.00-D](#)

TE 产品编号1SNS420000Z1150

[ABB0308403.00-E](#)



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNA115436R0000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNA115436R0000_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNA115436R0000_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Catalogue - ENTRELEC terminal-blocks-sna-series

英文版本

M6/8.SB

英文版本

ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue (RUS)