

1SNA115490R1300

✓ 有效

ENTRELEC | ENTRELEC SNA

TE 内部编号 1SNA115490R1300

Screw Clamp Terminal Block, Feed-Through, Gray, 5 mm [.196 in]
Spacing, 2 Position, Screw Terminal, Signal, DIN Rail, 630 VAC, 12
AWG, ENTRELEC SNA

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



模块化接线端子产品类型: 螺钉夹具接线端子

块功能: 穿舱

主要产品颜色: 灰色

产品间距: 5 mm [.196 in]

位数: 2

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	螺钉夹具接线端子
-------------	----------

结构特性

级数	2
规格类型	A3
极数	4
电路数	2
块功能	穿舱
位数	2

电气特征

额定工作电压 (UL & CSA) (最大值) - 主电路	300 V
冲击耐受电压额定值 (IEC)	8000 V
额定电流 (IEC)	24 A
额定电流 (UL)	20 A
额定电流 (CSA)	25 A



介质耐压（最大值）	2500 V
额定电压 (IEC)	630 V
额定电压 (CSA)	300 V
额定短时承受电流 @ 1s	300 A
工作电压	630 VAC

主体特性

产品重量	15 g[.529 oz]
主要产品颜色	灰色

端接特性

线缆端接方法	螺纹式端子
--------	-------

机械附件

DIN 轨道安装类型	G32, TH35-15, TH35-7.5
拧紧扭矩	3.5 in-lbs
连接器安装类型	DIN 轨道

壳体特性

外壳材料	聚酰胺 6.6
------	---------

尺寸

产品深度	52 mm[2.047 in]
工具尺寸	3.5 mm[.138 in]
导线剥离长度	9 mm[.354 in]
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根刚性多股线	.2 – 4 mm²
主电路容量 - 每个簧片夹具有 1 根柔性导线	.22 – 2.5 mm²
产品宽度	5 mm[.196 in]
产品长度	52 mm[2.047 in]
产品高度	65.5 mm[2.579 in]
产品间距	5 mm[.196 in]
线径	12 AWG

使用环境

安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------



行业标准

IP 等级	IP20
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1SNA173058R0200
DCV

TE 产品编号 1SNA236000R0400
RCT610



TE 产品编号 1SNA177651R0500
BJS5D-20

TE 产品编号 1SNA113544R1200
PC5-10



 TE 产品编号 1SNA173530R2400 CBM5D	 TE 产品编号 1SNA164950R0000 AL2	 TE 产品编号 1SNA118499R2300 FEM6D	 TE 产品编号 1SNA176260R1000 EV5D
 TE 产品编号 1SNA113542R1000 PC5-2	 TE 产品编号 1SNA113550R2400 EIP	 TE 产品编号 1SNA007865R2600 FC2	 TE 产品编号 1SNA230000R1200 RC55
 TE 产品编号 1SNA116900R2700 BADH	 TE 产品编号 1SNA176259R1300 ITV5	 TE 产品编号 1SNA176739R0400 BJMI5D-5	 TE 产品编号 1SNA176736R2100 BJMI5D-2
 TE 产品编号 1SNA116720R2100 SCMA5D	 TE 产品编号 1SNA176738R0300 BJMI5D-4	 TE 产品编号 1SNA176740R1100 BJMI5D-10	 TE 产品编号 1SNA176737R2200 BJMI5D-3

该系列中的其他产品 | ENTRELEC SNA

 接线端子和端子排导电附件(25)	 接线端子和端子排绝缘附件(14)	 模块化接线端子(180)
---	--	---

客户还购买了

1SNA115490R1300

Screw Clamp Terminal Block, Feed-Through, Gray, 5 mm [.196 in] Spacing, 2 Position, Screw Terminal, Signal, DIN Rail, 630 VAC, 12 AWG, ENTRELEC SNA



TE 产品编号1SNK508411R0000
ZS4-SF1-T2

TE 产品编号1SNA118499R2300
FEM6D

TE 产品编号1SNA115657R2500
M4/8.SF

TE 产品编号32205074
GX518 1Pt100 W0.15 L5/D1.8mm

TE 产品编号1SNA165488R2700
MA2.5/5.P

TE 产品编号1-2351885-2
12POS TB HDR 180 DEG, PITCH 5.0
&TL 4.5mm

TE 产品编号1SNA125490R1500
MA2.5/5.D2.N

TE 产品编号4-1474678-4
FSK-11.6D-18

TE 产品编号1SNA165114R1700
M6/8.P

TE 产品编号1SNA118368R1600
FEM6

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNA115490R1300_E.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNA115490R1300_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNA115490R1300_E.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Catalogue - ENTRELEC terminal-blocks-sna-series

英文版本

MA2.5/5.D2

英文版本

1SNA115490R1300

Screw Clamp Terminal Block, Feed-Through, Gray, 5 mm [.196 in] Spacing, 2 Position,
Screw Terminal, Signal, DIN Rail, 630 VAC, 12 AWG, ENTRELEC SNA



ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue (RUS)