

1SNA115505R1600

✓ 有效

ENTRELEC | ENTRELEC SNA

TE 内部编号 1SNA115505R1600

Screw Clamp Terminal Block, Disconnect, Gray, 5 mm [.196 in]
Spacing, 2 Position, Screw Terminal, Signal, DIN Rail, 320 VAC,
ENTRELEC SNA

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



模块化接线端子产品类型: 螺钉夹具接线端子

块功能: 断开

主要产品颜色: 灰色

产品间距: 5 mm [.196 in]

位数: 2

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	螺钉夹具接线端子
-------------	----------

结构特性

级数	1
规格类型	A3
极数	2
电路数	1
块功能	断开
位数	2

电气特征

冲击耐受电压额定值 (IEC)	4000 V
额定电流 (IEC)	10 A
额定电流 (CSA)	15 A
额定电压 (IEC)	320 V
额定电压 (CSA)	600 V
额定短时承受电流 @ 1s	120 A
工作电压	320 VAC

主体特性

--	--



产品重量	11 g[.388 oz]
------	---------------

主要产品颜色	灰色
--------	----

端接特性

线缆端接方法	螺纹式端子
--------	-------

机械附件

DIN 轨道安装类型	G32, TH35-15, TH35-7.5
------------	------------------------

接线端子断开类型	刀鞘天线
----------	------

拧紧扭矩	3.5 in-lbs
------	------------

连接器安装类型	DIN 轨道
---------	--------

壳体特性

外壳材料	聚酰胺 6.6
------	---------

尺寸

产品深度	44.5 mm
------	---------

工具尺寸	3.5 mm[.138 in]
------	-----------------

导线剥离长度	10 mm[.393 in]
--------	----------------

主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根刚性多股线	.5 – 4 mm²
--------------------------	------------

主电路容量 - 每个簧片夹具有 1 根柔性导线	.5 – 2.5 mm²
-------------------------	--------------

产品宽度	5 mm[.196 in]
------	---------------

产品长度	44.5 mm
------	---------

产品高度	44.5 mm
------	---------

产品间距	5 mm[.196 in]
------	---------------

线径	2.5 mm²
----	---------

使用环境

安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
--------	-------------------------

工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

IP 等级	IP10
-------	------

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1SNA103620R0100 SCFEX3	 TE 产品编号 1SNA113544R1200 PC5-10	 TE 产品编号 1SNA103619R0400 SCFEX1	 TE 产品编号 1SNA114825R0500 SCFM6
 TE 产品编号 1SNA007865R2600 FC2	 TE 产品编号 1SNA178745R1400 CBM5	 TE 产品编号 1SNA178746R1500 CBM8	 TE 产品编号 1SNA113542R1000 PC5-2



TE 产品编号 1SNA118707R0300
[SCF6](#)

TE 产品编号 1SNA399903R0200
[BADL](#)

TE 产品编号 1SNA118368R1600
[FEM6](#)

TE 产品编号 1SNA231000R0700
[RC510](#)

该系列中的其他产品 | [ENTRELEC SNA](#)

[接线端子和端子排导电附件\(25\)](#)

[接线端子和端子排绝缘附件\(14\)](#)

[模块化接线端子\(180\)](#)

客户还购买了

TE 产品编号1SNA118368R1600
[FEM6](#)

TE 产品编号1SNA229040R1400
[RC410 0->9 \(X10\) VERTICAL](#)

TE 产品编号1SNA125505R1000
[MA2.5/5.SNBTA](#)

TE 产品编号1SNK900001R0000
[BAM4](#)

TE 产品编号1SNA116951R1500
[FEM8S](#)

TE 产品编号1SNA115665R2500
[M4/8.SFDT](#)

TE 产品编号3-640442-6
[06P MTA100 CONN ASSY BLU](#)

TE 产品编号1SNA020856R2500
[RIHE-1611-FSWC-IN-24VDC](#)

文档

[CAD 文件](#)

[3D PDF](#)

[3D](#)

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_1SNA115505R1600_A.2d_dxf.zip](#)

[英文版本](#)

1SNA115505R1600

Screw Clamp Terminal Block, Disconnect, Gray, 5 mm [.196 in] Spacing, 2 Position, Screw Terminal, Signal, DIN Rail, 320 VAC, ENTRELEC SNA



下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNA115505R1600_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNA115505R1600_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Catalogue - ENTRELEC terminal-blocks-sna-series](#)

英文版本

[MA 2.5/5 SNBTA](#)

英文版本

[ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue \(RUS\)](#)