

1SNA115646R2200

✓ 有效

ENTRELEC | ENTRELEC SNA

TE 内部编号 1SNA115646R2200

Screw Clamp Terminal Block, Fuse, Gray, 8 mm [.314 in] Spacing, 2 Position, Screw Terminal, Signal, DIN Rail, 500 VAC, 12 AWG, ENTRELEC SNA

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



块功能: 保险丝

模块化接线端子产品类型: 螺钉夹具接线端子

主要产品颜色: 灰色

产品间距: 8 mm [.314 in]

位数: 2

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	螺钉夹具接线端子
-------------	----------

结构特性

级数	2
规格类型	A4
极数	4
电路数	2
块功能	保险丝
位数	2

电气特征

额定工作电压 (UL & CSA) (最大值) - 主电路	300 V
冲击耐受电压额定值 (IEC)	6000 V
额定电流 (IEC)	6.3 A
额定电流 (UL)	20 A
额定电流 (CSA)	20 A
额定电压 (IEC)	500 V
额定电压 (CSA)	250 V
工作电压	500 VAC



主体特性

产品重量	30 g
主要产品颜色	灰色

端接特性

线缆端接方法	螺纹式端子
--------	-------

机械附件

DIN 轨道安装类型	G32, TH35-15, TH35-7.5
接线端子断开类型	控制杆
拧紧扭矩	4.4 in-lbs
连接器安装类型	DIN 轨道

壳体特性

外壳材料	聚酰胺 6.6
------	---------

尺寸

产品深度	59 mm
工具尺寸	4 mm[.157 in]
导线剥离长度	9.5 mm[.374 in]
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根刚性多股线	.5 – 6 mm²
主电路容量 - 每个簧片夹具有 1 根柔性导线	.5 – 4 mm²
产品宽度	8 mm[.314 in]
产品长度	59 mm
产品高度	85.7 mm
产品间距	8 mm[.314 in]
线径	12 AWG

使用环境

安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

IP 等级	IP20
UL 阻燃性等级	UL 94V-0



产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 1SNA008289R1600
[FU520](#)



TE 产品编号 1SNA234000R0200
[RC810](#)



TE 产品编号 1SNA167546R2200
[FU525](#)



TE 产品编号 1SNA206230R1100
[RC610-GN](#)





TE 产品编号 1SNA176669R1600
[BJMI8-2](#)

TE 产品编号 1SNA008292R0100
[FU520](#)



TE 产品编号 1SNA008288R1500
[FU520](#)

TE 产品编号 1SNA168674R1300
[TGA8](#)






 TE 产品编号 1SNA167547R2300 FU525	 TE 产品编号 1SNA167549R0500 FU525	 TE 产品编号 1SNA163043R2100 AL2	 TE 产品编号 1SNA206231R0600 RC610-YL
 TE 产品编号 1SNA168673R1200 TGA8	 TE 产品编号 1SNA116900R2700 BADH	 TE 产品编号 1SNA167548R0400 FU525	 TE 产品编号 1SNA206235R0200 RC610-RD
 TE 产品编号 1SNA167550R0200 FU525	 TE 产品编号 1SNA008290R1300 FU520	 TE 产品编号 1SNA176672R0100 BJMI8-5	 TE 产品编号 1SNA167860R0100 FC4

该系列中的其他产品 | ENTRELEC SNA

 接线端子和端子排导电附件(25)	 接线端子和端子排绝缘附件(14)	 模块化接线端子(180)
---	--	---

客户还购买了

 TE 产品编号1SNK900605R0000 LH.	 TE 产品编号1SNA233003R2000 RC610 11->20 (X10) HORIZONTAL	 TE 产品编号1SNA116913R0700 FEM8D2S	 TE 产品编号1SNK900630R0000 MCLH
---	--	---	--



TE 产品编号1SNA233002R2700

RC610 1->10 (X10) HORIZONTAL



TE 产品编号1SNA115665R2500

M4/8.SFDT




TE 产品编号1SNA115647R2300

M4/8.D2.SFD



TE 产品编号770066-1

02P .093 COMM P&S RECPT .248CL



TE 产品编号5-2176731-6

HSC100S 2K2 5% Screw Terminal

TE 产品编号1SNA168604R1600

EV6

文档

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNA115646R2200_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNA115646R2200_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNA115646R2200_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

Catalogue - ENTRELEC terminal-blocks-sna-series

英文版本

M4/8.D2.SFL

英文版本

ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue (RUS)

机构认证

CE 符合性声明

英文版本