

1SNA115688R2500

✓ 有效

ENTRELEC | ENTRELEC SNA


TE 内部编号 1SNA115688R2500

Screw Clamp Terminal Block, Disconnect, Gray, 8 mm [.314 in]
Spacing, 2 Position, Screw Terminal, Signal, DIN Rail, 400 VAC, 8
AWG, ENTRELEC SNA

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



模块化接线端子产品类型: **螺钉夹具接线端子**

块功能: **断开**

主要产品颜色: **灰色**

产品间距: **8 mm [.314 in]**

位数: **2**

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	螺钉夹具接线端子
-------------	----------

结构特性

级数	1
规格类型	A5
极数	2
电路数	1
块功能	断开
位数	2

电气特征

额定工作电压 (UL & CSA) (最大值) - 主电路	300 V
冲击耐受电压额定值 (IEC)	4000 V
额定电流 (IEC)	15 A
额定电流 (UL)	20 A
额定电流 (CSA)	20 A
介质耐压 (最大值)	2500 V
额定电压 (IEC)	400 V
额定电压 (CSA)	600 V



额定短时承受电流 @ 1s	180 A
---------------	-------

工作电压	400 VAC
------	---------

主体特性

产品重量	19 g[.67 oz]
------	--------------

主要产品颜色	灰色
--------	----

接触件特性

端子额定电流（最大值）	15 A
-------------	------

端接特性

线缆端接方法	螺纹式端子
--------	-------

机械附件

DIN 轨道安装类型	G32, TH35-15, TH35-7.5
------------	------------------------

接线端子断开类型	刀鞘天线
----------	------

拧紧扭矩	7.1 in-lbs
------	------------

连接器安装类型	DIN 轨道
---------	--------

壳体特性

外壳材料	聚酰胺 6.6
------	---------

尺寸

产品深度	44.5 mm[1.752 in]
------	-------------------

导线剥离长度	12 mm[.472 in]
--------	----------------

主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根刚性多股线	.5 – 4 mm²
--------------------------	------------

主电路容量 - 每个簧片夹具有 1 根柔性导线	.5 – 6 mm²
-------------------------	------------

产品宽度	8 mm[.314 in]
------	---------------

产品长度	44.5 mm[1.752 in]
------	-------------------

产品高度	47 mm[1.85 in]
------	----------------

产品间距	8 mm[.314 in]
------	---------------

线径	8 AWG
----	-------

使用环境

安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
--------	-------------------------

工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准



IP 等级	IP20
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



TE 产品编号 1SNA116538R1700
PC8-2



TE 产品编号 1SNA007865R2600
FC2



TE 产品编号 1SNA103775R0000
RC65-BL



TE 产品编号 1SNA206232R0700
RC610-OR



TE 产品编号 1SNA114825R0500
SCFM6

TE 产品编号 1SNA232000R0000
RC65

TE 产品编号 1SNA116539R1000
PC8-3

TE 产品编号 1SNA206235R0200
RC610-RD

TE 产品编号 1SNA116540R2500
PC8-4

TE 产品编号 1SNA173060R0000
DCO

TE 产品编号 1SNA103776R0100
RC65-RD

TE 产品编号 1SNA206230R1100
RC610-GN

TE 产品编号 1SNA206231R0600
RC610-YL

TE 产品编号 1SNA103620R0100
SCFEX3

TE 产品编号 1SNA234000R0200
RC810

TE 产品编号 1SNA103619R0400
SCFEX1

TE 产品编号 1SNA113373R2600
FEM8

TE 产品编号 1SNA163313R2400
PC8-10

TE 产品编号 1SNA399903R0200
BADL

TE 产品编号 1SNA233000R0100
RC610

该系列中的其他产品 | ENTRELEC SNA

接线端子和端子排导电附件(25)

接线端子和端子排绝缘附件(14)

模块化接线端子(180)

客户还购买了

1SNA115688R2500

Screw Clamp Terminal Block, Disconnect, Gray, 8 mm [.314 in] Spacing, 2 Position, Screw Terminal, Signal, DIN Rail, 400 VAC, 8 AWG, ENTRELEC SNA



TE 产品编号1SNA173220R0500
PR30

TE 产品编号1SNA114825R0500
SCFM6

TE 产品编号1SNA165130R2300
M16/12.P

TE 产品编号1SNA234060R0500
RC810 1->100 VERTICAL

TE 产品编号1SNA116951R1500
FEM8S

TE 产品编号1SNA234061R2200
RC810 101->200 VERTICAL

TE 产品编号1SNA113373R2600
FEM8

TE 产品编号1SNA400305R1000
D70/22

TE 产品编号1SNA125129R1600
M16/12.N

TE 产品编号34156
PG SPD 22-16 COMM 22-18 MIL 10

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNA115688R2500_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNA115688R2500_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNA115688R2500_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Catalogue - ENTRELEC terminal-blocks-sna-series

英文版本

M6/8.SNB

英文版本

1SNA115688R2500

Screw Clamp Terminal Block, Disconnect, Gray, 8 mm [.314 in] Spacing, 2 Position,
Screw Terminal, Signal, DIN Rail, 400 VAC, 8 AWG, ENTRELEC SNA



ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue (RUS)