



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



模块化接线端子产品类型: **螺钉夹具接线端子**

主要产品颜色: **灰色**

线径: **500 kcmil**

产品间距: **55 mm [2.16 in]**

线缆端接方法: **螺纹式端子**

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	螺钉夹具接线端子
-------------	----------

主体特性

主要产品颜色	灰色
--------	----

接触件特性

端子额定电流（最大值）	353 A
-------------	-------

端接特性

线缆端接方法	螺纹式端子
--------	-------

机械附件

连接器安装类型	DIN 轨道
---------	--------

尺寸

线径	185 mm²
产品间距	55 mm[2.16 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]
--------	----------------------------



操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (3.5% in 74024578) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1SNA190019R2100 CPUF185	TE 产品编号 1SNA116900R2700 BADH	TE 产品编号 1SNA205778R2100 BJS551-2	TE 产品编号 1SNA205779R2200 BJS551-3
--	---	---	---



TE 产品编号 1SNA234000R0200
RC810

TE 产品编号 1SNA205770R2500
DRF12

客户还购买了

TE 产品编号350550-3
UMNL SOK 20-14 PTPPHBZ L/P

TE 产品编号350736-4
15P UMNL PLUG HSG UL94V0

TE 产品编号1-640415-1
UMNL KEYING PLUG V2 NATL

TE 产品编号690406-5
CRIMPER INSULATION F

TE 产品编号926647-2
15P UN-MNL AUFN-GEH

TE 产品编号926682-3
06P UNIV.M-N-L.HSG.

TE 产品编号926901-3
UNIV-MNL BUCHSE

TE 产品编号926902-3
UNIV-MNL SPLIT ST

TE 产品编号2-1879456-1
TE 2000W 47R 5% Bracket

TE 产品编号A1004SC22P6
NTC THERMISTOR ASSEMBLY

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNA190009R0000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNA190009R0000_A.3d_igs.zip

英文版本

1SNA190009R0000

Screw Clamp Terminal Block, Gray, 55 mm [2.16 in] Spacing, Screw Terminal, Signal, DIN Rail, 185 mm² Wire, -55 – 110 °C [-67 – 230 °F]



下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNA190009R0000_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Catalogue - ENTRELEC terminal-blocks-sna-series](#)

英文版本

[D185/55.AF](#)

英文版本

[ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog](#)

[ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog](#)

英文版本

[ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue \(RUS\)](#)