

1SNA195490R1400

✓ 有效

ENTRELEC | ENTRELEC SNA

TE 内部编号 1SNA195490R1400

Screw Clamp Terminal Block, Feed-Through, Beige, 5 mm [.196 in]

Spacing, 2 Position, Screw Terminal, Signal, DIN Rail, 630 VAC, 12

AWG, ENTRELEC SNA

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



模块化接线端子产品类型: **螺钉夹具接线端子**

块功能: **穿舱**

主要产品颜色: **淡棕色**

产品间距: 5 mm [.196 in]

位数: 2

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	螺钉夹具接线端子
-------------	----------

结构特性

级数	2
规格类型	A3
极数	4
电路数	1
块功能	穿舱
位数	2

电气特征

额定工作电压 (UL & CSA) (最大值) - 主电路	300 V
冲击耐受电压额定值 (IEC)	8000 V
额定电流 (IEC)	24 A
额定电流 (UL)	20 A
额定电流 (CSA)	25 A



介质耐压（最大值）	2500 V
额定电压 (IEC)	630 V
额定电压 (CSA)	300 V
额定短时承受电流 @ 1s	300 A
工作电压	630 VAC

主体特性

产品重量	15 g[.529 oz]
主要产品颜色	淡棕色

端接特性

线缆端接方法	螺纹式端子
--------	-------

机械附件

DIN 轨道安装类型	G32, TH35-15, TH35-7.5
拧紧扭矩	3.5 in-lbs
连接器安装类型	DIN 轨道

壳体特性

外壳材料	聚酰胺 6.6
------	---------

尺寸

产品深度	52 mm
工具尺寸	3.5 mm[.138 in]
导线剥离长度	9 mm[.354 in]
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根刚性多股线	.2 – 4 mm²
主电路容量 - 每个簧片夹具有 1 根柔性导线	.22 – 2.5 mm²
产品宽度	5 mm[.196 in]
产品长度	52 mm
产品高度	65.5 mm
产品间距	5 mm[.196 in]
线径	12 AWG

使用环境

安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------



行业标准

IP 等级	IP20
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1SNA230000R1200
RC55



TE 产品编号 1SNA116900R2700
BADH



TE 产品编号 1SNA176259R1300
ITV5



TE 产品编号 1SNA176739R0400
BJM5D-5






TE 产品编号 1SNA173058R0200
[DCV](#)



TE 产品编号 1SNA177651R0500
[BJS5D-20](#)



TE 产品编号 1SNA113544R1200
[PC5-10](#)




TE 产品编号 1SNA236000R0400
[RCT610](#)

TE 产品编号 1SNA164950R0000
[AL2](#)

TE 产品编号 1SNA173530R2400
[CBM5D](#)

TE 产品编号 1SNA007865R2600
[FC2](#)


TE 产品编号 1SNA118499R2300
[FEM6D](#)



TE 产品编号 1SNA113542R1000
[PC5-2](#)

TE 产品编号 1SNA176260R1000
[EV5D](#)

TE 产品编号 1SNA113550R2400
[EIP](#)



TE 产品编号 1SNA231000R0700
[RC510](#)



TE 产品编号 1SNA116720R2100
[SCMA5D](#)



TE 产品编号 1SNA176740R1100
[BJMI5D-10](#)



TE 产品编号 1SNA176736R2100
[BJMI5D-2](#)




TE 产品编号 1SNA176738R0300
[BJMI5D-4](#)


该系列中的其他产品 | [ENTRELEC SNA](#)



[接线端子和端子排导电附件\(25\)](#)



[接线端子和端子排绝缘附件\(14\)](#)



[模块化接线端子\(180\)](#)

客户还购买了



TE 产品编号1SNA165113R1600
[M4/6.P](#)



TE 产品编号1SNA168973R0700
[BJM6-10](#)

文档

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNA195490R1400_A1.3d_igs.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNA195490R1400_A1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNA195490R1400_A1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Catalogue - ENTRELEC terminal-blocks-sna-series](#)

英文版本

[MA2.5/5.D2.V0](#)

英文版本

[ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue \(RUS\)](#)