

1SNA199168R0000

✓ 有效

ENTRELEC | ENTRELEC SNA

TE 内部编号 1SNA199168R0000

Screw Clamp Terminal Block, Fuse, Black, 13 mm [.511 in] Spacing,
2 Position, Screw Terminal, Signal, DIN Rail, 800 VAC, 10 AWG,
ENTRELEC SNA

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



模块化接线端子产品类型: **螺钉夹具接线端子**

块功能: **保险丝**

主要产品颜色: **黑色**

产品间距: 13 mm [.511 in]

位数: 2

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	螺钉夹具接线端子
-------------	----------

结构特性

级数	1
规格类型	A6
极数	2
电路数	1
块功能	保险丝
位数	2

电气特征

额定工作电压 (UL & CSA) (最大值) - 主电路	600 V
冲击耐受电压额定值 (IEC)	8000 V
额定电流 (IEC)	10 A
额定电流 (UL)	25 A
额定电流 (CSA)	25 A



额定电压 (IEC)	800 V
额定电压 (CSA)	600 V
工作电压	800 VAC

主体特性

产品重量	54 g
主要产品颜色	黑色

端接特性

线缆端接方法	螺纹式端子
--------	-------

机械附件

DIN 轨道安装类型	G32, TH35-15, TH35-7.5
接线端子断开类型	控制杆
拧紧扭矩	10.6 in-lbs
连接器安装类型	DIN 轨道

壳体特性

外壳材料	聚酰胺 6.6
------	---------

尺寸

产品深度	58 mm
工具尺寸	5.5 mm[.217 in]
导线剥离长度	12 mm[.472 in]
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根刚性多股线	.5 – 16 mm²
主电路容量 - 每个簧片夹具有 1 根柔性导线	.5 – 10 mm²
产品宽度	13 mm[.511 in]
产品长度	58 mm
产品高度	85 mm
产品间距	13 mm[.511 in]
线径	10 AWG

使用环境

安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准



UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1SNA168562R0300 FU633	TE 产品编号 1SNA168564R0500 TGA13	TE 产品编号 1SNA399903R0200 BADL	TE 产品编号 1SNA168675R1400 ANT
--	--	---	--



TE 产品编号 1SNA173510R2000
[PC13-10](#)

TE 产品编号 1SNA233000R0100
[RC610](#)

TE 产品编号 1SNA168565R0600
[TGA13](#)

TE 产品编号 1SNA168556R0500
[FU633](#)

TE 产品编号 1SNA206232R0700
[RC610-OR](#)

TE 产品编号 1SNA206235R0200
[RC610-RD](#)

TE 产品编号 1SNA168559R1000
[FU633](#)

TE 产品编号 1SNA168561R0200
[FU633](#)

TE 产品编号 1SNA167860R0100
[FC4](#)

TE 产品编号 1SNA199635R2400
[FEM13U](#)

TE 产品编号 1SNA238000R1600
[RC1010](#)

TE 产品编号 1SNA168558R1700
[FU633](#)

TE 产品编号 1SNA206231R0600
[RC610-YL](#)

TE 产品编号 1SNA206230R1100
[RC610-GN](#)

TE 产品编号 1SNA163043R2100
[AL2](#)

TE 产品编号 1SNA168566R0700
[TGA13](#)

该系列中的其他产品 | [ENTRELEC SNA](#)

[接线端子和端子排导电附件\(25\)](#)

[接线端子和端子排绝缘附件\(14\)](#)


[模块化接线端子\(180\)](#)

客户还购买了

1SNA199168R0000

Screw Clamp Terminal Block, Fuse, Black, 13 mm [.511 in] Spacing, 2 Position, Screw Terminal, Signal, DIN Rail, 800 VAC, 10 AWG, ENTRELEC SNA





TE 产品编号1SNA115126R0100
[M4/6.D2.1](#)



TE 产品编号1SNA116900R2700
[BADH](#)




TE 产品编号1SNA199635R2400
[FEM13U](#)



TE 产品编号1SNK508423R0000
[ZS4-D2-SF1-R1](#)



TE 产品编号1SNA165809R0100
[D4/6.P](#)



TE 产品编号1SNK508412R0000
[ZS4-SF1-R1](#)



TE 产品编号1SNK508911R0000
[ES4-D2-SF1](#)



TE 产品编号1SNA115532R0000
[D2.5/6 DPA](#)



TE 产品编号1SNA113079R2300
[PEB M1](#)



TE 产品编号5-2027011-1
[KUEP-7D15-125=RELAY,5A,2A, AGCDO,QC.187,M](#)

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNA199168R0000_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNA199168R0000_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNA199168R0000_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Catalogue - ENTRELEC terminal-blocks-sna-series](#)

英文版本

[ML10/13.SFL](#)

英文版本

1SNA199168R0000

Screw Clamp Terminal Block, Fuse, Black, 13 mm [.511 in] Spacing, 2 Position, Screw Terminal, Signal, DIN Rail, 800 VAC, 10 AWG, ENTRELEC SNA



ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue (RUS)

- 机构认证
- CE 符合性声明
- 英文版本