

1SNA400193R2000

✓ 有效

ENTRELEC | ENTRELEC SNA

TE 内部编号 1SNA400193R2000

Screw Clamp Terminal Block, Feed-Through, White, 12 mm [.471 in]
Spacing, 2 Position, Screw Terminal, Signal, DIN Rail, 1000 VAC, 6
AWG, ENTRELEC SNA

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



块功能: **穿舱**

模块化接线端子产品类型: **螺钉夹具接线端子**

主要产品颜色: **白色**

产品间距: 12 mm [.471 in]

位数: 2

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	螺钉夹具接线端子
-------------	----------

结构特性

级数	1
规格类型	B7
极数	2
电路数	1
块功能	穿舱
位数	2

电气特征

额定工作电压 (UL & CSA) (最大值) - 主电路	600 V
冲击耐受电压额定值 (IEC)	8000 V
额定电流 (IEC)	76 A
额定电流 (UL)	85 A
额定电流 (CSA)	85 A



介质耐压（最大值）	2000 V
额定电压 (IEC)	1000 V
额定电压 (CSA)	600 V
额定短时承受电流 @ 1s	1920 A
工作电压	1000 VAC

主体特性

产品重量	26.1 g[.921 oz]
主要产品颜色	白色

端接特性

线缆端接方法	螺纹式端子
--------	-------

机械附件

DIN 轨道安装类型	G32, TH35-15, TH35-7.5
拧紧扭矩	10.6 in-lbs
连接器安装类型	DIN 轨道

壳体特性

外壳材料	聚酰胺 6.6
------	---------

尺寸

产品深度	40.5 mm
工具尺寸	5.5 mm[.217 in]
导线剥离长度	14 mm[.55 in]
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根刚性多股线	2.5 – 25 mm²
主电路容量 - 每个簧片夹具有 1 根柔性导线	2.5 – 16 mm²
产品宽度	12 mm[.471 in]
产品长度	40.5 mm
产品高度	45.5 mm
产品间距	12 mm[.471 in]
线径	6 AWG

使用环境

安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------



行业标准

IP 等级	IP20
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 1SNA206232R0700
[RC610-OR](#)



TE 产品编号 1SNA114825R0500
[SCFM6](#)



TE 产品编号 1SNA238000R1600
[RC1010](#)



TE 产品编号 1SNA118618R0100
[FEM12](#)






TE 产品编号 1SNA206235R0200
[RC610-RD](#)



TE 产品编号 1SNA177653R0700
[BJS12-20](#)



TE 产品编号 1SNA232000R0000
[RC65](#)

TE 产品编号 1SNA167860R0100
[FC4](#)

TE 产品编号 1SNA168664R1100
[EV12](#)

TE 产品编号 1SNA163429R2100
[EP10-4](#)



TE 产品编号 1SNA179630R1600
[BJMI12-5](#)

TE 产品编号 1SNA179625R0500
[BJDP3](#)

TE 产品编号 1SNA206721R0100
[AL4-M3](#)

TE 产品编号 1SNA179624R0400
[BJDP2](#)




TE 产品编号 1SNA179631R0300
[BJMI12-10](#)

TE 产品编号 1SNA187312R1400
[CPM](#)



TE 产品编号 1SNA163261R0000
[AL3](#)

TE 产品编号 1SNA007865R2600
[FC2](#)




TE 产品编号 1SNA103775R0000
[RC65-BL](#)

TE 产品编号 1SNA176816R1200
[CPV1-2](#)


该系列中的其他产品 | [ENTRELEC SNA](#)



[接线端子和端子排导电附件\(25\)](#)



[接线端子和端子排绝缘附件\(14\)](#)



[模块化接线端子\(180\)](#)

客户还购买了

1SNA400193R2000

Screw Clamp Terminal Block, Feed-Through, White, 12 mm [.471 in] Spacing, 2 Position, Screw Terminal, Signal, DIN Rail, 1000 VAC, 6 AWG, ENTRELEC SNA



TE 产品编号1SNK900001R0000
[BAM4](#)

TE 产品编号1SNA233000R0100
[RC610](#)

TE 产品编号1SNL906602R0000
[BJCi6-2](#)

TE 产品编号1SNA231000R0700
[RC510](#)

TE 产品编号1SNL610010R0000
[C10/10](#)

TE 产品编号1SNL900100R0000
[EP5-6](#)

TE 产品编号1SNL906605R0000
[BJCi6-5](#)

TE 产品编号1SNL606010R0000
[C4/6](#)

TE 产品编号1SNL606150R0000
[C4/6.P](#)

TE 产品编号1SNL906603R0000
[BJCi6-3](#)

文档

产品图纸

[M16/12](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNA400193R2000_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNA400193R2000_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNA400193R2000_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1SNA400193R2000

Screw Clamp Terminal Block, Feed-Through, White, 12 mm [.471 in] Spacing, 2 Position, Screw Terminal, Signal, DIN Rail, 1000 VAC, 6 AWG, ENTRELEC SNA



[Catalogue - ENTRELEC terminal-blocks-sna-series](#)

英文版本

[M16/12](#)

英文版本

[ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue \(RUS\)](#)