

1SNA400620R1700

✓ 有效

ENTRELEC | ENTRELEC SNK


TE 内部编号 1SNA400620R1700

Screw Clamp Terminal Block, Ground, Green & Yellow, 26 mm
Spacing, 6 Position, Screw Terminal, Power, DIN Rail, 4/0 AWG, 95
mm² Wire, ENTRELEC SNK

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



块功能: **接地**

模块化接线端子产品类型: **螺钉夹具接线端子**

主要产品颜色: **黄色和绿色**

产品间距: 26 mm

位数: 6

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	螺钉夹具接线端子
-------------	----------

结构特性

级数	1
规格类型	B12
极数	2
电路数	1
块功能	接地
位数	6

电气特征

冲击耐受电压额定值 (IEC)	8000 V
介质耐压（最大值）	3500 V
额定短时承受电流 @ 1s	11400 A

主体特性

产品重量	278 g
主要产品颜色	黄色和绿色

端接特性

线缆端接方法	螺纹式端子
--------	-------



机械附件

DIN 轨道安装类型	TH35-15
拧紧扭矩	79.5 in-lbs
连接器安装类型	DIN 轨道

壳体特性

外壳材料	聚酰胺 6.6
------	---------

尺寸

产品深度	85.2 mm
工具尺寸	6 mm[.236 in]
导线剥离长度	26 mm[1.024 in]
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根刚性多股线	2 – 0000 AWG
主电路容量 - 每个簧片夹具有 1 根柔性导线	35 – 95 mm²
产品宽度	26 mm
产品长度	85.2 mm
产品高度	87 mm
产品间距	26 mm
线径	4/0 AWG

使用环境

安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

IP 等级	IP10
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1SNA238000R1600
RC1010

TE 产品编号 1SNA116900R2700
BADH

该系列中的其他产品 | ENTRELEC SNK

接线端子和端子排导电附件(67)

接线端子和端子排绝缘附件(31)

模块化接线端子(319)

客户还购买了

1SNA400620R1700

Screw Clamp Terminal Block, Ground, Green & Yellow, 26 mm Spacing, 6 Position, Screw Terminal, Power, DIN Rail, 4/0 AWG, 95 mm² Wire, ENTRELEC SNK



TE 产品编号1SNK526010R0000
[ZS95](#)

TE 产品编号1SNA400371R1100
[D95/26.N](#)

TE 产品编号1SNA400772R1300
[D70/22.P](#)

TE 产品编号1SNK910304R0000
[JB10-4](#)

TE 产品编号1SNA115120R1700
[M10/10](#)

TE 产品编号1SNK522150R0000
[ZS70-PE](#)

TE 产品编号1SNK910303R0000
[JB10-3](#)

TE 产品编号1SNK708020R0000
[ZK6-BL](#)

TE 产品编号1SNK526150R0000
[ZS95-PE](#)

TE 产品编号1SNA115129R1400
[M16/12](#)

文档

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNA400620R1700_B1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNA400620R1700_B1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNA400620R1700_B1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Catalogue - ENTRELEC terminal-blocks-sna-series](#)

英文版本

[D95/26.P](#)

英文版本



ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue (RUS)

- 机构认证
- CE 符合性声明
- 英文版本