

1SNA400750R2100

✓ 有效

TE 内部编号 1SNA400750R2100

Used With NEMA, -20 – 80 °C [-4 – 176 °F], Terminal Block & Strip

Insulating Accessories

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接线端子和端子排 > 接线端子和端子排附件 > 接线端子和端子排绝缘附件



与块型或条型兼容: NEMA

工组温度范围: -20 – 80 °C [-4 – 176 °F]

产品特性

主体特性

主要产品颜色	深灰色
产品重量	2.34 g[.082 oz]
主要产品材料	聚酰胺

尺寸

产品间距	6.08 mm[.24 in]
产品深度	26.83 mm[1.056 in]
产品高度	50.6 mm[1.99 in]

使用环境

安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
工组温度范围	-20 – 80 °C[-4 – 176 °F]

操作/应用

与块型或条型兼容	NEMA
----------	------

行业标准

IP 等级	IP20
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



文档

产品图纸

[AFSE50](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNA400750R2100_A1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

1SNA400750R2100

Used With NEMA, -20 – 80 °C [-4 – 176 °F], Terminal Block & Strip Insulating Accessories



[ENG_CVM_CVM_1SNA400750R2100_A1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNA400750R2100_A1.3d_igs.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Component Holder Modules

英文版本

AFSE 50

英文版本