

1SNF100022R0000

✓ 有效


TE 内部编号 1SNF100022R0000

Screw Clamp Terminal Block, Fuse, Gray, 18 mm [.7 in] Spacing, 2
Position, DIN Rail, 800 VAC, -40 – 70 °C [-40 – 158 °F]

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



块功能: 保险丝

模块化接线端子产品类型: 螺钉夹具接线端子

主要产品颜色: 灰色

产品间距: 18 mm [.7 in]

位数: 2

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	螺钉夹具接线端子
-------------	----------

结构特性

级数	1
极数	1
电路数	1
块功能	保险丝
位数	2

电气特征

工作电压	800 VAC
冲击耐受电压额定值 (IEC)	6 V
额定电流 (IEC)	32 A
额定电压 (IEC)	600 V
额定电压 (CSA)	600 V

主体特性

产品重量	62 g
------	------



主要产品颜色	灰色
--------	----

接触件特性

端子额定电流（最大值）	32 A
-------------	------

机械附件

DIN 轨道安装类型	TH35-15, TH35-7.5
接线端子断开类型	控制杆
连接器安装类型	DIN 轨道

壳体特性

外壳材料	聚酰胺
------	-----

尺寸

产品深度	58 mm[2.28 in]
工具尺寸	5.5 mm[.21 in]
导线剥离长度	11 mm[.43 in]
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 2 根刚性多股线	18 – 6 AWG
主电路容量 - 每个螺钉夹具都有双插针	18 – 6 AWG
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 2 根柔性导线	18 – 6 AWG
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根刚性多股线	18 – 4 AWG
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 个非绝缘插针	.75 – 25 mm²
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 个绝缘插针	.75 – 25 mm²
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根柔性导线	18 – 4 AWG
产品宽度	18 mm[.7 in]
产品长度	81 mm[3.18 in]
产品高度	81 mm[3.18 in]
产品间距	18 mm[.7 in]

使用环境

安装温度范围	-50 – 90 °C[-50 – 194 °F]
工组温度范围	-40 – 70 °C[-40 – 158 °F]

行业标准

IP 等级	IP20
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>




欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 产品编号 1SNA150044R0000
TH35-15-R-1METER



TE 产品编号 1SNK900001R0000
BAM4



TE 产品编号 1SNA168500R1200
PR4



TE 产品编号 1SNA150042R0000
TH35-15-1METER




TE 产品编号 1SNF100028R0000
DL25/18.SFL.3



TE 产品编号 1SNF100023R0000
DL25/18.SF.1



TE 产品编号 1SNA164800R0300
PR3.G2



TE 产品编号 1SNA168700R2200
PR5

1SNF100022R0000

Screw Clamp Terminal Block, Fuse, Gray, 18 mm [.7 in] Spacing, 2 Position, DIN Rail, 800 VAC, -40 – 70 °C [-40 – 158 °F]





TE 产品编号 1SNF100040R0000
[VR-DL-3](#)



TE 产品编号 1SNF100039R0000
[VR-DL-2](#)



TE 产品编号 1SNF100041R0000
[CR-DL-4.5](#)



TE 产品编号 1SNA235837R0000
[VYT0512](#)



TE 产品编号 1SNF100026R0000
[DL25/18.SFL.2](#)




TE 产品编号 1SNF100025R0000
[DL25/18.SF.2](#)


TE 产品编号 1SNA150040R0000
[TH35-7.5-1METER](#)



TE 产品编号 1SNF100027R0000
[DL25/18.SF.3](#)



TE 产品编号 1SNA178529R0400
[PR50](#)



TE 产品编号 1SNA174300R1700
[PR3.Z2](#)

TE 产品编号 1SNA150043R0000
[TH35-15-P6-1METER](#)



TE 产品编号 1SNF100024R0000
[DL25/18.SFL.1](#)

文档

产品图纸
[DL25/18.SN](#)
英文版本

CAD 文件
[3D PDF](#)
3D

下载查看
[ENG_CVM_CVM_1SNF100022R0000_A.2d_dxf.zip](#)
英文版本

下载查看
[ENG_CVM_CVM_1SNF100022R0000_A.3d_igs.zip](#)
英文版本

下载查看
[ENG_CVM_CVM_1SNF100022R0000_A.3d_stp.zip](#)
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



MODULAR FUSE HOLDERS BROCHURE

英文版本

Modular Fuse Holders Customer Presentation

英文版本

机构认证

CE 符合性声明

英文版本